



# OMIKRON KERESKEDELMI GYÁRTÓ, JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Hetény Vezér u. 7-9.  
Tel./fax: 76/473-200, Tel.: 76/509-150, Mobil: 30/827-4806, 30/289-4893  
E-mail: info@omikronkft.hu • www.omikronkft.hu

## OFMA-F

### Folyékony műtrágya adapter frontfüggesztésre



TÍPUS: OFMA-F



Tömeg feltöltés nélkül: 295 kg

660 vagy 1100 literes rotációs technológiával készült, nagy szilárdságú műanyag tartály

#### Folyékony műtrágya kijuttató részegységei:

Fronthidraulikára kapcsolható KAT II. függesztőcsapokkal szerelhető tartókeret

660 vagy 1100 literes tartálytartó

Szívószűrő, nyomószűrő

A szükséges nyomás előállításáért háromhengeres, 115 l/min teljesítményű membránszivattyú felel.

A szivattyú meghajtásáról hidromotor gondoskodik, melyet áramállandósító- és visszacsapó szelep véd.

Szivattyú alkalmas a feltöltésre is

BRAVO180S Computerrel vezérelt sebességarányos kijuttatás

GPS sebesség jeladóval vagy jeladó kábellel

Nyomás és mennyiség szabályozó egység

Kijuttatható mennyiség 76 cm-es sortávolság és 10km/h esetén talajba: 92 l/ha-tól 470 l/ha-ig

Kijuttatható mennyiség 76 cm-es sortávolság és 10km/h esetén lombra: 55 l/ha-tól 385 l/ha-ig