

# Aprítóhenger WN, WN Tandem

## Opcionális felszereltségek

### WN

- Speciális ék alakú kés
- Vágótárcsa

### WN Tandem

- Speciális ék alakú kés
- Védőlemez
- Vágótárcsa
- Világítás

### WN Tandem HD

- Világítás

	WN	M	DB	MM	LE	KG	
	WN 3,0	3,00	-	36	ø 380	60	550
	WN 3,5	3,50	-	42	ø 380	65	650
	WN 4,0	4,00	-	48	ø 380	80	900
	WN 4,0 H	4,00	+	48	ø 380	80	940
	WN 5,0 H	5,00	+	60	ø 380	100	1085
	WN 6,0 H	6,00	+	72	ø 380	120	1140

  

	WN Tandem	M	DB	MM	LE	KG	
6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	48+42	ø 460	80	875
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	56+49	ø 460	100	935
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	64+56	ø 460	120	1105
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	64+56	ø 460	130	1420
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	80+70	ø 460	150	1605
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	96+84	ø 460	170	1815

  

	WN Tandem HD	M	DB	MM	LE	KG	
6750	WN Tandem HD 3,0	3,00	-	63+72	ø 560	80	1020
6755	WN Tandem HD 3,5	3,50	-	84+96	ø 560	90	1260
6760	WN Tandem HD 4,0	4,00	-	105+120	ø 560	130	1330
6765	WN Tandem HD 4,0 H	4,00	+	105+120	ø 560	140	1520
6770	WN Tandem HD 5,0 H	5,00	+	119+126	ø 560	160	1770
6775	WN Tandem HD 6,0 H	6,00	+	147+168	ø 560	180	1980



Védőlemez (WN tandem)



Speciális kések



Világítás



Vágótárcsával szerelve



Tehermentesítő rugó



Szimpla henger



## Aprítóhenger WN, WN Tandem

A WN kések hengereket tarló, növényi szármagványok maradványok, takarónövények intenzív aprítására, valamint zúzására és részleges takarására terveztek. Ez felgyorsítja a maradványok lebomlását és megkönnyíti a további talajművelést. Elérhető 3,0-6,0 m munkaszélességben, szimpla illetve tandem tengelyű kivitelben. Szimpla tengelyű gumibakos felfüggesztéssel csillapítja a talajegyenetlenséget. Tengelyátmérő 380mm, így gyors kerületi sebesség jó aprítást eredményez. Leginkább napraforgó tarlóra ajánlott. speciális késsel akár zöldtakarmányra is. A tandem tengelyű típusok tehermentesítő rugós felfüggesztéssel rendelkeznek. Tengelyátmérő 460mm a HD kivitel esetén pedig 560mm ahol speciális és közel dupla darabszámú Guillotine kések végeznek profi munkát. Ezek bármely típusú szármagvány vagy takarónövény aprítására alkalmasak. Mindegyik késtípus HARDOX edzett acélból készül. Tandem tengelyek eltérő számú késsorral tervezték, így megakadályozva a vágási átfedést. A henger munkasebessége és alacsony ellenállása nagy hatékonyságot tesz lehetővé alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett. Gép felszerelhető felső védőburkolattal, amely megvédi a traktort a növényi maradványoktól vagy a felrepülő kövektől. Tandem HD esetén alapfelszereltség.



Mandam Sp. z o.o.  
Poland  
44-100 Gliwice,  
ul. Toruńska 14  
0048 32 232 26 60  
mandam.com.pl

Az Ön Mandam  
képviselője:



9633 Simaság, Szabadság u. 25.  
+3620/537-3313, +3620/5114208  
info@satogep.hu  
www.satogep.hu

mandam.official



Alapfelszereltség

- Agresszív Guillotine kések  
HARDOX-acélból
- Kővédő lemez burkolat
- Dupla számú kések

Védőlemez

Központi függesztő keret  
tehermentesítő rugóval

Ø 560 mm tengelyek,  
Dupla készám

Strapabíró, sabil  
vázszerkezett

Agresszív Hardox-acél  
Guillotine kések

WN Tandem HD 6,0 H