



ÉVTIZEDEK ÓTA A SIKER ÚTJÁN



Mezőgazdasági gépek kereskedelme

www.satogep.hu

Zaslaw mezőgazdasági pótkocsik

Sok évtizedes gyártási tapasztalat, a közúti nehézpótkocsi gyártásban használt technikai megoldások és megbízhatóság mutatkozik a Zaslaw mezőgazdasági pótkocsikban is. Szigorú műszaki követelmények és európai szabványok alapján gyártott járművek, melyek minden részletét világszínvonalú beszállítók alkatrészei alkotják. Nem véletlenül vált Európa szerte híressé és Lengyelország egyik legnagyobb pótkocsi gyártójává. országszerte is nagyon sok elégedett gazda bizonyítja, hogy valóban nagyon jó választás.

Két tengelyes forgózsámolyos típusok

Legkelendőbbek a forgózsámolyos típusok, azon belül is a legelterjedtebb hazánkban a 737-14 XL modell, köszönhetően a rendkívül erős 13 tonnás ADR hidaknak, nagy térfogatának, a stabil és strapabíró I-gerenda alváznak, erős és formatervezett felépítménynek, nem utolsósorban a könnyű vontathatóságnak.

Minden modellt gazdag alapfelszereltség jellemez, és számos opcionális lehetőség mellett mindenki kiválaszthatja a számára megfelelő kivitel.

Jellemzők, alapfelszereltség:

- Erős teherbírású I-gerenda alvárra épített S355J acélszerkezetből készült keret
- Padozat 5 mm, oldalfalak 3 mm, mellső fal 3 mm vastag acéllemezből készülnek
- Megengedett össztömeg feletti teherbírású, és magas sebességindexű ADR hidak
- Y-vonórúd (105 km/h sebességindexű vonórúd)
- Három oldalra billentés
- Maximális billentési szög 500 billentéshatároló sodronnyal
- Hátsó magleeresztő, surrantóval
- Központi oldalfal nyitás-zárás
- Külső létra és fellépők, belső lépcsők
- Hátsó kivezetések (elektromosság, hidraulika, levegő)
- Kétkörös légfékrendszer automata fékerő szabályzóval, rögzítő fék
- Kerékék, szerszámoszláda (elakadásjelző háromszög, kerékkulcs), kézmosó tartály (bizonyos típusoknál)
- Új (nem futózott!) gumik
- Lámpavédő, sárvédők (elöl hátul), lökhárító
- Szeges vonófej
- Ingyenesen választható 4 alapszín
- Gyári pódium
- Gyári ponyva ponyvatartó szerkezettel, ponyvázó rúddal

Opcionális lehetőségek:

- Automata vonófej
- Pótkerék
- Hasi pótkeréktartó
- Egyéb kerékméret (típustól függően eltérhet)
- Alumínium aláfutás-gátló
- Oldalsó surrantó (teljes hosszúságban)
- Hátsó surrantó (teljes szélességben)
- Horganyzott alváz
- BPW híd
- Osztott mellső fal
- Hidraulikus oldalsó nyitás
- Hidraulikus hátsó nyitás
- Oldalfal csukást segítő rugó szett
- Egyedi fényezés
- LED világítás
- Egykörös légfékrendszer





Műszaki adatok – forgósámolyos típusok

	D-55	D737-8	D-737-10	D-737-12A	D-737-12A XL kivitel	D-737-12B	D-737-14	D-737-14 XL kivitel
Megengedett összsúly (kg)	8600	11200	14300	17000	17000	17000	18000	18000-20000
Kapacitás (kg)	6000	8000	10000	12000	12000	12000	14000	14000-15500
Térfogat (m ³ , alaggép)	10,5	10,8	13,2	15,3	17,6	15,3	17,6	20,5
Rakodófelület hossz. (mm)	4076	4545	4545	4545	4545	5210	5210	5210
Rakodófelület szél. (mm)	2160	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Hosszúság (mm)	6500	6930	6930	6930	6930	7650	7650	7650
Szélesség (mm)	2300	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Oldalfal magasság (mm)	600+600	500+500	600+600	600+800	800+800	600+600	800+600	800+800
Plató távolsága talajtól (mm)	1100	1210	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Kerékméret	400/60 R15,5"	400/60 R15,5"	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Billentés	három oldalra	három oldalra	három oldalra	három oldalra	három oldalra	három oldalra	három oldalra	három oldalra
Nyomtáv (mm)	1600	1800	1900	1900	1900	2000	2000	2000

Zaslav D-737-14 XL



Tandem tengelyes pótkocsik

A forgószámolyos pótkocsikhoz hasonlóan a tandem tengelyes pótkocsik is rendkívül erős alvázra épülnek. Gazdag alap- és sokféle extrafelszereltsége minden igényt kielégítő. Elérhetőek 10-14 tonna nettó teherbírással rendelkező típusok, melyek a megengedett össztömeg feletti teljesítményű tengelyekkel rendelkeznek, így kemény igénybevétel mellett is garantált a megbízhatóság és a hosszú élettartam. Vonószerkezete, vonórúdja kiegészítő mechanikus csillapítással van ellátva a menetstabilitás érdekében, de igény esetén hidraulikus csillapítás is kérhető, így a lengéskiegyenlítés nyugodt menettulajdonságot eredményez.

Alapfelszereltség is hasonló a forgószámolyos típusokéhoz, viszont opciók esetében egyéb lehetőségek is elérhetőek a tandem pótkocsik esetében, mint pl. kormányzott tengely, több különböző szélességű kerék, hidraulikus támasztóláb.

Műszaki adatok – tandem tengelyű típusok

	D-762-10	D-762-12A	D-762-12B	D762-14	D762-14 XL kivitel
Megengedett összsúly (kg)	14500	16500	17000	19000	19000
Kapacitás (kg)	10000	12000	12000	14000	14000
Térfogat (m ³ , alapgép)	13,2	15,3	15,3	17,6	20,5
Rakodófelület hossz. (mm)	4545	4545	5210	5210	5210
Rakodófelület szél. (mm)	2420	2420	2420	2420	2420
Hosszúság (mm)	6570	6570	7243	7243	7243
Szélesség (mm)	2550	2550	2550	2550	2550
Oldalfal magasság (mm)	600+600	600+800	600+600	600+800	800+800
Plató távolsága talajtól (mm)	1390	1390	1390	1390	1390
Kerékméret	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Billentés	három oldalra	három oldalra	három oldalra	három oldalra	három oldalra
Nyomtáv (mm)	1900	1900	2000	2000	2000



Bálaszállító pótkocsik

Zaslaw gyár két- és háromtengelyes bálaszállító pótkocsikat kínál különböző terhelhetőségi indexekkel. Hasonlóan egy nyerges pótkocsi alvázához nagyon erős vázszerkezetet építettek. A jól megtervezett konstrukció ellenáll a csavarodásnak is. 9 tonnától egészen 20 tonna hasznos teherbírásig lehet a különböző típusokkal szállítani. A rakfelületen végig hevederrögzítő pontok (fülek) vannak kialakítva.

Jellemzők, alapfelszereltség:

- Erős teherbírású I-gerenda alvárra épített S355J acél-szerkezetből készült keret
- Padozat 4 mm vastag acéllemezből készül
- Megengedett össztömeg feletti teherbírású, és magas sebességindexű ADR és BPW hidak
- Y-vonórúd (105 km/h sebességindexű vonórúd)
- Automata fékerő szabályzó
- Kerékék, szerszámoszláda kerékkulccsal
- Sárvédők, lecsukható tartófalak feszítőlánccal

Opcionális lehetőségek:

- Pótkerék
- Hasi pótkeréktartó
- Egyéb kerékméret (típustól függően eltérhet)
- Alumínium aláfutás-gátló
- Rakonca (1200mm, 6 pár)
- Egyenes mellső és hátsó fal 2300 mm
- Egyenes mellső fal 1200 mm hátsó fal nélkül
- Hátsó kivezetések
- Automata vonófej

Műszaki adatok - bálaszállítók

	D-744-9	D-744-13	D-745-14	D-745-14 XL	D-746-20
Megengedett összsúly (kg)	11500	16000	18500	21000	24000
Kapacitás (kg)	9000	13000	14300	16200	20000
Tengelyek száma	2	2	3	3	3
Rakodófelület hossz. (mm)	7200	7200	9920+1000	9920+1000	9920+1000
Rakodófelület szél. (mm)	2480	2480	2480	2480	2480
Hosszúság (mm)	12558	8960	11925	11925	11925
Szélesség (mm)	2550	2550	2550	2550	2550
Plató távolsága talajtól (mm)	1150	1150	1140	1040	1040
Kerékméret	500/50 R.17.5	385/55 R19,5"	500/50 R.17.5	385/55R22,5	385/55R22,5
Tengely	ADR	ADR	ADR	BPW	BPW
Nyomtáv (mm)	2000	2000	2000	2000	2000



Teknős tandem pótkocsi

Nagyobb teherbírás és nagyobb térfogat jellemzi a Zaslaw D-764 típusú teknős (félcső) kialakítású pótkocsit. Legfőképpen gyökérnövények, szálastakarmány szállítására tervezték a nagy térfogat miatt (24-33m³), de általánosan használható bármilyen termény szállítására, pláne, hogy már elérhető oldalsó billentésű kivitel is. Hátfal nyitás-zárás kettősműködésű hidraulikus munkahengerrel. Teknő 6 mm vastag vázszerkezetre épített 4 mm vastag oldalfalakkal készül. A vonórúd hidropneumatikus kiegészítésű, ennek köszönhetően lehetőség van a vonórúd magasságának és nyomásának folyadékszabályozására is 1-3 tonnáig. Sok lehetőségből lehet választani, így bármely igény alapján összeállítható a pótkocsi felszereltsége. Legfontosabb lehetőségek a teljesség igénye nélkül: ponyva, pódium, 300 vagy 600 mm magasító, kormányzott híd, K80-as vonófejjel, horganyzott alváz, oldalsó billentő funkció, hidraulikus támasztóláb, számos kerékméret 550/65 R22.5-től egészen 700/50R26.5-ig, aláfutás gátló, stb. Kiemelkedő a pótkocsi teljesítménye és menetstabilitása.

Műszaki adatok - bálaszállítók					
	D-744-9	D-744-13	D-745-14	D-745-14 XL	D-746-20
Megengedett összsúly (kg)	11500	16000	18500	21000	24000
Kapacitás (kg)	9000	13000	14300	16200	20000
Tengelyek száma	2	2	3	3	3
Rakodófelület hossz. (mm)	7200	7200	9920+1000	9920+1000	9920+1000
Rakodófelület szél. (mm)	2480	2480	2480	2480	2480
Hosszúság (mm)	12558	8960	11925	11925	11925
Szélesség (mm)	2550	2550	2550	2550	2550
Plató távolsága talajtól (mm)	1150	1150	1140	1040	1040
Kerékméret	500/50 R.17.5	385/55 R19,5"	500/50 R.17.5	385/55R22,5	385/55R22,5
Tengely	ADR	ADR	ADR	BPW	BPW
Nyomtáv (mm)	2000	2000	2000	2000	2000





Bármelyik Zaslaw pótkocsi négy alapszínnel választható vagy felár ellenében bármilyen begyéb egyedi fényezés.

1953 ÓTA EGY ERŐS ÉS HATÉKONY NEMZETKÖZI VÁLLALATTÁ NŐTT

A cég alapítása óta
több mint 500.000 szállítóeszközt
gyártottak és értékesítettek
a piacokon Európa-szerte.

15
ha

Gyár területe

52000
m²

Épületek
alapterülete

18500
m²

Szerelőüzem

11500
m²

Hegesztőüzem

TECHNOLÓGIA



Elkötelezettség, hogy a termékeket a felhasználók egyre jobban értékeljék. Saját technológiai megoldásokba fektetnek be, és folyamatosan dolgoznak a további fejlesztéseken.

MINŐSÉG



Szigorú minőségi és műszaki követelményeket követve lengyel gyártóként is magas minőséget tudnak produkálni a vásárlók részére. Ez versenyelőny a jelenlegi globális piacon.

PERSPEKTÍVA



Már most is az egyik vezető haszongépjármű- és karosszériagyártó vállalat Lengyelországban, és Európa szerte elismert. Folyamatos törekvés, hogy a termékek még jobbak lehetnek, ennek érdekében folyamatosak a fejlesztések.

Az Ön Zaslav képviselője:



Sato-Gép

Mezőgazdasági gépek kereskedelme

Sato-Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-9633 Simaság, Szabadság u. 25.

Tel.: +36 20/537 3313, +36 20/511 4208

www.satogep.hu