

AgroRotor

SZÁRZÚZÓK, RÉZSŰVÁGÓK



Gyártja: **AGROROTOR** Kft.

Hungary

2740 Abony, Vasút dűlő 13.



Telefon: 00 36 70 601 2740



E-mail: agrorotor@agrorotor.hu



Web: agrorotor.hu

AR szárzúzó család

Megbízható teljesítmény a mindennapi területkarbantartáshoz.

Az AR fix felfüggesztésű szárzúzócsalád ideális választás gyomos területek, legelők, táblaszélek, erdősávok és gyümölcsösök sorközeinek rendszeres karbantartására. A gép hatékonyan aprítja a különböző növényi maradványokat, szármарadványokat és nyesedéket, így gyors és egyenletes munkavégzést biztosít.

Miért válassza az AR szárzúzókat?

- Több évtizedes gyártási tapasztalat
- Rotor dinamikai egyensúlyozás
- Gondozásmentes csapágyazás
- Hazai gyártás
- Gyors alkatrész- és szervizhátér
- 2 év garancia



„AR” fix felfüggesztésű szárzúzók				
	AR 120	AR 150	AR 180	AR 210
Munkaszélesség	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Teljes szélesség	1340 mm	1640 mm	1940 mm	2240 mm
Önsúly	320 kg	350 kg	380 kg	410 kg
Erőgép igény	Min. 23 LE	Min. 26 LE	Min. 35 LE	Min. 45 LE
Kécek száma	16 db	20 db	24 db	28 db
Kécek súlya	700 gr / db			
Kardán fordulat	540 / min.			
Rotorfordulat	2240 / min.			
Hárompont felfüggesztés	Kat I. / Kat II.			
Ékszíjhajtás	3 soros		4 soros	
Terület teljesítmény	0.5-1.0 Ha / óra	0.5-1.2 Ha / óra	0.5-1.6 Ha / óra	0.5-1.8 Ha / óra
Tarlómagasság	0-170 mm			
Oldalra kitolás	nincs			
Ágvastagság	Max. 2-3 cm			

AR Plus hidraulikusan kitolható szárzúzó

Nagyobb elérhetőség, hatékonyabb munkavégzés.

Az AR Plus hidraulikusan kitolható szárzúzó a haladási irány szerinti jobb oldalra mozgatható, így a munkagép a traktor nyomvonalán kívül is hatékonyan dolgozik. Ez jelentősen megkönnyíti a nehezen hozzáférhető területek karbantartását.

Műszaki jellemzők

- 48–52 HRC keménységű, prémium minőségű olasz kések
- Kések tömege: 700 g/db
- Spirális késelrendezés az egyenletes terhelésért
- 4 mm vastag palástlemez
- 8 mm vastag oldalfalak
- 364 mm rotorátmérő
- Magas beömlőnyílás a nagyobb anyagáteresztő képességért
- Nyitható hátsó ajtó a könnyebb karbantartás és tisztítás érdekében



„AR Plus” hidraulikusan kitolható szárzúzók

	AR 150 Plus	AR 180 Plus	AR 210 Plus
Munkaszélesség	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Teljes szélesség	1640 mm	1940 mm	2240 mm
Önsúly	410 kg	440 kg	470 kg
Erőgép igény	Min. 26 LE	Min. 35 LE	Min. 45 LE
Kések száma	20 db	24 db	28 db
Kések súlya	700 gr / db		
Kardán fordulat	540 / min.		
Rotorfordulat	2240 / min.		
Hárompont felfüggesztés	Kat I. / Kat II.		
Ékszíjhajtás	3 soros	4 soros	
Területteljesítmény	0.5-1.2 Ha / óra	0.5-1.6 Ha / óra	0.5-1.8 Ha / óra
Tarlómagasság	0-170 mm		
Oldalra kitolás	igen		
Ágvastagság	Max. 2-3 cm		

ARX rézsűvágó

Maximális mozgásszabadság nehezen elérhető területeken.

Az ARX rézsűvágó kialakításának köszönhetően teljes mértékben kitér a traktor mellé, így olyan területek karbantartása is egyszerűen és biztonságosan elvégezhető, amelyek hagyományos munkagépekkel nehezen megközelíthetők.

Ajánlott felhasználási területek

- Árokpartok karbantartása
- Rézsűk kaszálása és tisztítása
- Út menti zöldfelületek kezelése
- Vízvezető árkok gondozása
- Egyéb nehezen hozzáférhető területek fenntartása



Kiemelkedő munkatartomány.

Az ARX munkafeje 55°-ban lefelé, illetve 90°-ban felfelé kitérítethető, így kiválóan alkalmazkodik a változó terepviszonyokhoz és a különféle munkafeladatokhoz. A robusztus szerkezet és a nagy mozgástartomány biztosítja a hatékony, biztonságos és professzionális munkavégzést minden körülmények között.

„ARX” típusú rézsűvágók		
	ARX 180	ARX 210
Munkaszélesség	1800 mm	2100 mm
Teljes szélesség	2200 mm	2500 mm
Erőgép igény	Min. 60 LE	Min. 70 LE
Önsúly	540 kg	570 kg
Kések száma	24 db	28 db
Kések súlya	700 gr / db	
Hárompont felfüggesztés	Kat II.	
Ékszíjhajtás	4 soros	
Területteljesítmény	0.5-1.6 ha / óra	0.5-1.8 Ha / óra
Tarlómagasság	0-170 mm	
Kardánfordulat	540 / min.	
Rotorfordulat	2240 / min.	
Ágvastagság	Max. 2-3 cm	

www.agrorotor.hu

AGRO RÖTOR Kft.