

# Informácie o produktoch

IG Járműgyártás Holding Kft.



**Járműgyártás**  
H - Nyúl

**Kontaktne údaje:**

Výrobná základňa: 9082 Nyúl, Incső u. 11/A

Tel: +36 96 364-063

Mobil: +36 20 226-0546

E-mail: [info@igj.hu](mailto:info@igj.hu)

Webová stránka: [www.igj.hu](http://www.igj.hu)



# Obsah



IGJ Výroba vozidiel	03
Typy FarmerMini a FarmerMax	04
Rodina typov AgroMax	08
Lesný vyvážací prívies	13
Nakladacie ramená IGJ	16
Príviesy na prepravu kontajnerov	19
Príviesy na aplikáciu živín	23
Príviesy na aplikáciu hnojovice	27
Profil spoločnosti	28
Prečo si vybrať IGJ Výroba vozidiel?	29

# IGJ Járműgyártás

Rodinný podnik pôsobí na trhu viac ako 40 rokov, pričom hlavnou činnosťou je už 26 rokov výroba prívesov. Predávajú sa s typovým osvedčením, technológiou výroby strojov zodpovedajúcou normám EÚ a technickou kontrolou.

Realizácia potrieb poľnohospodárov je umožnená individuálnou výrobou, vďaka čomu sú prívesy jedinečné a dokonalé pre poľnohospodársku technológiu.

Inovatívna snaha o vytvorenie užívateľsky prívetivého sortimentu výrobkov si vyžiadala vznik typových radov a modulárneho systému, čím sa zvýšila využiteľnosť a znížili budúce náklady užívateľá. Výroba špeciálnych a priemyselných prívesov je tiež nepretržitá, naše výrobky sú prítomné v mnohých veľkých spoločnostiach. V súčasnosti je IGJ jediným výrobcom lesných vyvážacích prívesov v krajine a ich ďalší vývoj prebieha v spolupráci s Univerzitou v Šoproni.



## JEDNONÁPRAVOVÉ PRÍVESY

# Typy FarmerMini a FarmerMax

Príves **FarmerMini F-12** je jeden z najmenších prívesov vo svojej kategórii. Jednonápravové prevedenie zaručuje veľmi pohodlné používanie.

Vyrába sa s masívnymi bočnicami typu Fuhrmann, vo verzii s trojstranným vyklápaním.

Vďaka svojim malým rozmerom a užitočnému zaťaženiu 1,2 tony sú tieto prívesy ideálne pre malé hospodárstva a obce.

Pre malé rozmery sú ťahateľné aj kompaktnými traktormi.

Príves **FarmerMini F-20** s užitočnou nosnosťou 2 tony je taktiež odporúčaný pre menšie farmy a obce, kde je potrebná vyššia nosnosť.

Trojstranné vyklápanie ložnej plochy ponúka výraznú funkčnosť.

V našej ponuke je možné tento príves prispôbiť aj ako komunálne transportné zariadenie.

Vďaka svojim rozmerom je ťahateľný akýmkoľvek traktorom.

Nápravy ADR zabezpečujú stabilnú jazdnú bezpečnosť.

Príves **FarmerMini F-35** ponúka možnosti pre stredne veľké hospodárstva, ktoré svojou funkčnosťou konkurujú aj väčším farmám.

Tento príves je vďaka systému výmenných nadstavieb dostupný ako rozmetadlo hnoja, alebo aj ako trojstranne sklápatelný príves.

Jeho užitočné zaťaženie je 3,5 tony.

Pre všetky modely FarmerMini ponúkame doplnkovú výbavu v podobe sieťových nadstavieb na listie.

Prívesy je možné objednať aj s pevnou ložnou plochou.



## RODINA TYPOV FARMERMAX

Príves **FarmerMax F-35** je najmenším členom našej rodiny s vzduchovými brzdami. Vyznačuje sa trojstranne sklopnou nadstavbou a masívnymi bočnicami. Je ideálnym riešením pre stredne veľké farmy a inštitúcie s nosnosťou 3,5 tony. Praktický systém vymeniteľných nadstavieb, takže s jedným podvozkom je možné realizovať sklopnú plošinu, kontajnerový nosič, rozmetadlo hnoja a lesnú nadstavbu. Všetky naše modely s vzduchovými brzdami majú tieto možnosti nadstavby.

Príves **FarmerMax F-50** je stredným členom typového radu s užitočnou nosnosťou päť ton, v trojstranne sklopnom prevedení. Vybavený nápravami ADR pre spoľahlivú kvalitu. Bočnice vybavené silnými pántmi IGJ, s konvenčným systémom bočníc vhodné pre zmiešané použitie. Pevný podvozok pre trvanlivú a spoľahlivú prácu. Jednonápravové prívesy pre malé podniky, obce a malé farmy pre všeobecné a špecifické úlohy. Ich obratnosť a nízka potreba ťažnej sily sa dajú výhodne využiť v úzkych priestoroch. S LED smerovými svetlami. Najmenší typ, na ktorý je možné namontovať nakladacie rameno, k tomuto typu ponúkame: IGJ HD 1041Z a IGJ HD 3047Z.

Príves **FarmerMax F-65** je najväčším členom typového radu s užitočnou nosnosťou 6,5 tony. Podvozok sa aj tu prispôsobuje modulárnemu systému, takže ho možno použiť s rozmetadlom hnoja, nosičom balíkov alebo lesnou nadstavbou. Je tiež možné umiestniť nakladacie rameno, k tomuto typu ponúkame: IGJ HD 1041Z a IGJ HD 3047Z.



## FARMERMINI RODINA TYPOV TECHNICKÉ ÚDAJE

### TROJSTRANNÁ SKLÁPACIA VERZIA

TYP	FarmerMini F-12	FarmerMini F-20	FarmerMini F-35
Rozmery prívesu	3550x 1450 x 1150mm	4000x 1600 x 1250mm	4400x1700 x 1350 mm
Užitočná ložná plocha	2300 x 1300 x 400 mm	2500 x 1500 x 400 mm	3000 x 1600 x 500mm
Celková hmotnosť	1500kg	2500kg	3500kg
Pohotovostná hmotnosť	400kg	500kg	700kg
Užitočné zaťaženie	1100kg	2000 kg	2800kg
Počet náprav	1	1	1
Rozchod kolies	900-1150mm	950-1250mm	1350mm
Rozmer pneumatík	7,00-12	10,0/80-12	10,0/75-15,3 (11,5/80-15)
Typ brzdy	Bubnová brzda ovládaná nájazdovou brzdou	Bubnová brzda ovládaná nájazdovou brzdou	Bubnová brzda ovládaná nájazdovou brzdou
Typ podvozku	Neodpružený, brzdený	Neodpružený, brzdený	Neodpružený, brzdený
Uhol sklápania	45°	45°	45°
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## JEDNONÁPRAVOVÉ PRÍVESY FARMERMAX RODINA TYPOV TECHNICKÉ ÚDAJE

## TROJSTRANNÁ SKLÁPACIA VERZIA

Typ	FarmerMax F-35	FarmerMax F-50	FarmerMax F-65
Rozmery prívesu	4300x 1700 x 1350mm	4900x 2150 x 1550mm	5600x 2450 x 2200 mm
Užitočná ložná plocha	3000x 1600 x 500mm	3500x 2000 x 500 mm	4200x 2300 x 1000 mm
Celková hmotnosť	4300kg	6600kg	8150kg
Pohotovostná hmotnosť	800kg	1450kg	1750kg
Užitočné zaťaženie	3500kg	5150kg	6400kg
Počet náprav	1	1	1
Rozchod kolies	1350mm	1300-1800mm	1650-1950mm
Rozmer pneumatík	10/75x15,3 (11,5/80-15)	12,5/80x15,3	12,5/80x18 (15/70x18)
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Neodpružený, brzdený	Neodpružený, brzdený	Neodpružený, brzdený
Uhol sklápania	45°	45°	45°
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Montovateľné nakladacie rameno	IGJ HD 1038 IGJ HD 1041Z	IGJ HD 1042 IGJ HD 1041 Z IGJ HD 3047 Z IGJ HD 3057 Z	IGJ HD 1042 IGJ HD 3053 IGJ HD 3063 IGJ HD 1041 Z IGJ HD 3047 Z IGJ HD 3057 Z

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## PRÍVESY S TANDEMOVOU NÁPRAVOU

# Rodina typov AgroMax

Prívés **AgroMax TA-80** stredne veľké prívesy s nosnosťou a objemom pre malé a stredné farmy. Trojstranne sklaponé prevedenie, s pevným, masívnym rámom z uzavretého profilu. Vhodné na manipuláciu, prepravu a nakládku vstupných materiálov, plnenie rozmetadiel hnojív, sejačiek, prepravu a manipuláciu s úrodou, guľatinou, palivovým drevom, kusovým tovarom, pre jazdu v ťažkom teréne a na diaľkovú prepravu. Možná preprava a nakládka balíkov alebo manipulácia s iným kusovým tovarom. Brzdový systém: vzduchová brzda.

**AgroMax TA-100, TA-120, TA-160****AgroMax plus TA-240, H300, HTA242 troj- alebo štvornápravové prívesy**

Prívesy s vysokou nosnosťou a veľkým objemom pre stredné a veľké podniky a farmy. Môžu byť vyrobené s vlnitými alebo zosilnenými bočnicami v závislosti od účelu použitia. Vhodné pre jazdu v ťažkom teréne aj na diaľkovú prepravu. Zosilnený podvozok a podvozok vhodný na nosenie vymeniteľných nadstavieb.

Možnosti vymeniteľnej nadstavby: trojstranné sklápanie, sklápanie dozadu a/alebo doľava, rozmetadlo hnoja (vertikálne 2 alebo 4-vaľcové, s univerzálnymi rozmetacími kotúčmi), nosič balíkov, hydraulické nakladacie rameno.



**Príslušenstvo:** Zvýšenie bočníc, krycia plachta, hydraulická oporná noha, rám žeriavu, zvýšenie na siláž.



## AGROMAX RODINA TYPOV TECHNICKÉ ÚDAJE

## SKLÁPACIE PREVEDENIE

Typ	AgroMax TA-80	AgroMax TA-100	AgroMax TA-120
Rozmery prívesu	5750x2450x2100mm	6900x2450x2150mm	7200x2450x2250mm
Užitočná ložná plocha	4200x2300x1000mm	5000x2300x1000mm	5200x2300x1200mm
Celková hmotnosť na ceste	10300kg	12600kg	15000kg
Technická celková hmotnosť	11000kg	14000kg	17000kg
Pohotovostná hmotnosť	2300kg	2900kg	3500kg
Užitočné zaťaženie	8000kg	9700kg	11500kg
Počet náprav	2 / tandem	2 / tandem	2 / tandem
Rozchod kolies	1900mm	1900mm	2000mm
Rozmer pneumatík	11,5/80x15,3	15/70x18	15/70x18
Typ brzd	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený
Billentés szög	45°	45°	45°
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Montovateľné nakladacie rameno	IGJ HD 3063 IGJ HD 3047 Z IGJ HD 3057 Z IGJ HD 5050 Z IGJ HD 5060 Z	IGJ HD 3063 IGJ HD 5060 IGJ HD 3047 Z IGJ HD 3057 Z IGJ HD 5050Z IGJ HD 5060 Z IGJ HD 5070 Z IGJ HD 7060 Z BB	IGJ HD 5060 IGJ HD 5070 IGJ HD 5050 Z IGJ HD 5060 Z IGJ HD 5070 Z IGJ HD 7060 Z BB IGJ HD 7070 Z IGJ HD 7080 Z

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## AGROMAX RODINA TYPOV TECHNICKÉ ÚDAJE

## SKLÁPACIE PREVEDENIE

Typ	AgroMax TA-140	AgroMax TA-160	AgroMax Plus TA - 180
Rozmery prívesu	7900x2550x2720mm	8450x2550x2800mm	8450x2550x3000mm
Užitočná ložná plocha	5800x2300x1300mm	6600x2300x1300mm	6600x2300x1500mm
Celková hmotnosť na ceste	17500kg	20000kg	25000kg
Technická celková hmotnosť	20000kg	26000kg	27000kg
Pohotovostná hmotnosť	4200kg	5800kg	7000kg
Užitočné zaťaženie	13300kg	14200kg	18000kg
Počet náprav	2 / tandem	2 / tandem	3/tridem
Rozchod kolies	2100mm	2100mm	2100mm
Rozmer pneumatík	550/60x22,5	560/60x22,5	445/65x22,5
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený
Uhol sklápania	45°	45°	45°
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Montovateľné nakladacie rameno	IGJ HD 5070 IGJ HD 5080 IGJ HD 7060 BB IGJ HD 7070 IGJ HD 5070Z IGJ HD 7060 Z BB IGJ HD 7070 Z IGJ HD 7080 Z	IGJ HD 5080 IGJ HD 7060 BB IGJ HD 7070 IGJ HD 7080 IGJ HD 5070Z IGJ HD 7060 Z BB IGJ HD 7070 Z IGJ HD 7080 Z	IGJ HD 5080 IGJ HD 7060 BB IGJ HD 7070 IGJ HD 7080 IGJ HD 7070 Z IGJ HD 7080 Z

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## AGROMAX RODINA TYPOV TECHNICKÉ ÚDAJE

### SKLÁPACIE PŘEVEDENIE

Typ	Agromax Plus TA - 240	Agromax Plus H300	Agromax Plus HT A242
Rozmery prívesu	9400x2550x3000mm	11000x2550x3100mm	11000x2550x3100mm
Užitočná ložná plocha	7600x2300x1500mm	8200x2300x1500mm	11000x2550x3100mm
Celková hmotnosť na ceste	32000kg	32000kg	32000kg
Technická celková hmotnosť	36000kg	38000kg	38000kg
Pohotovostná hmotnosť	8000kg	8000kg	8000kg
Užitočné zaťaženie	24000kg	24000kg	24000kg
Počet náprav	3/tridem	2x2 / tandem	4
Rozchod kolies	2200mm	2200mm	2200mm
Rozmer pneumatík	550/60x22,5	550/60x22,5	560/60x22,5
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený
Uhol sklápania	45°	45°	45°
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## AGROMAX PRÍVES NA PREPRAVU BALÍKOV – TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Agromax TA - 80 BSZ	Agromax TA - 120 BSZ	Agromax TA - 160 BSZ
Rozmery prívesu	9800x2500x3200mm	12000x2550x3270mm	12000x2550x3270mm
Užitočná ložná plocha	8500(+1500)x2400mm	10500(+1500)x2450mm	10500(+1500)x2450mm
Celková hmotnosť na ceste	10300kg	17000kg	21000kg
Technická celková hmotnosť	11000kg	18000kg	23000kg
Pohotovostná hmotnosť	1800kg	4500kg	5000kg
Užitočné zaťaženie	8500kg	12500kg	16000kg
Počet náprav	2	3	3
Rozchod kolies	1900mm	1900mm	1900mm
Rozmer pneumatík	11,5/80x15,3	15/70x18	500/50x17
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## PRÍVESY S TANDEMOVOU NÁPRAVOU

# Lesný vyvážací prívies

**Vyvážacie prívesy IGJ FarmerMax ERD 35 HD, ERD 50 HD, ERD 65 HD**

Kompaktné a efektívne riešenie pre lesné práce!

Nižšia nosnosť, maximálna funkčnosť: Lesné prívesy IGJ FarmerMax sú ideálne pre malé podniky, farmy a obce, kde je kompaktná veľkosť a všestranné využitie obzvlášť dôležité.

Prémiová výbava, spoľahlivý výkon: Vybavené voliteľným lesným žeriavom, prívesy IGJ FarmerMax sú vhodné pre všetky lesné práce. Vzduchová brzda, množstvo príslušenstva a možnosť výmeny nadstavieb ďalej zvyšujú možnosti použitia.

Jednoduchá manipulácia, dlhá životnosť: Prívesy IGJ FarmerMax sa ľahko ovládajú a majú dlhú životnosť, takže sa môžete spoľahnúť na ich spoľahlivý výkon dlhé roky.

**Vyvážacie prívesy AgroMax F ERD 75 HD, F ERD 100 HD, F ERD 130 HD, F ERD 150 HD** - Vysoko výkonné riešenie pre lesné práce!

Vysoká nosnosť a objem: Lesné prívesy AgroMax sú ideálne pre stredné podniky a farmy, kde je nevyhnutná vysoká nosnosť a veľký objem.

Všestranné využitie, prémiová výbava: Vybavené voliteľným lesným žeriavom, prívesy AgroMax sú vhodné pre všetky lesné práce. Vzduchová brzda, množstvo príslušenstva a možnosť výmeny nadstavieb ďalej zvyšujú možnosti použitia.

Robustná konštrukcia, spoľahlivý výkon: Prívesy AgroMax spoľahlivo fungujú aj v najťažšom teréne, takže si môžete byť pri práci vždy pokojní.



## TECHNICKÉ ÚDAJE – MODELOVÝ RAD FARMERMAX LESNÝ VYVÁŽACÍ PRÍVES

Typ	FarmerMax F ERD-35 HD	FarmerMax F ERD-50 HD	FarmerMax F ERD-65 HD
Rozmery prívesu	4300x1600x2200mm	4650x2100x2400mm	5200x2200x2500mm
Dĺžka ložnej plochy	2500x1500x1000	2800x(1750x1000)mm	3200x(1900x1200)mm
Celková hmotnosť na ceste	4500kg	6600kg	8150kg
Pohotovostná hmotnosť	1000kg	1600kg	1650kg
Užitočné zaťaženie	3500kg	5000kg	6500kg
Objem	3 m <sup>3</sup>	4,4 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>
Počet náprav	1	1	1
Rozchod kolies	1300mm	1700mm	1850mm
Rozmer pneumatík	10/75x15,3	12,5/80x15,3 (12,5/80x18)	15/70x18 (385/65x22,5)
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojkruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojkruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojkruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Neodpružený, brzdový	Neodpružený, brzdový	Neodpružený, brzdový
Typ nakladacieho ramena	IGJ HD 1038 (220kg / 3,8m)	IGJ HD 1042 (350kg / 4,2m)	IGJ HD 1042 (350kg / 4,2m)
Počet klaníc	3 páry	3 páry	3 páry
<b>Osvetlenie</b>	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – MODELOVÝ RAD AGROMAX LESNÉ VYVÁŽACIE PRÍVESY

Typ	AgroMax F ERD-75 HD	AgroMax F ERD-100 HD	AgroMax F ERD-130 HD	AgroMax F ERD-150 HD
Rozmery privesu	5450x2400x3100mm	6300x2550x3200mm	7250x2550x3300 mm	8000x2550x3300mm
Dĺžka ložnej plochy	3500x1850x1200mm	4200x1900x1200mm	5000x2300x1500 mm	5700x2300x1500mm
Celková hmotnosť na ceste	10300kg	12600kg	16000kg	18000kg
Pohotovostná hmotnosť	2600kg	3000kg	3800kg	4200kg
Užitočné zaťaženie	7700kg	9600kg	12200kg	13800kg
Objem	7 m <sup>3</sup>	11,5 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>	18 m <sup>3</sup>
Počet náprav	2	2	2	2
Rozchod kolies	2000mm	2050mm	2050mm	2050mm
Rozmer pneumatík	400/60x15,5	500/50x17	500/55x20	500/60x22,5
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Neodpružený, brzdený, kyvný	Neodpružený, brzdený, kyvný	Neodpružený, brzdený, kyvný	Neodpružený, brzdený, kyvný
Typ nakladačieho ramena	IGJ HD 3053 (476kg/ 5,3m)	IGJ HD 3063 (400kg/ 6,3m)	IGJ HD 5070 (475kg / 7m)	IGJ HD 7080 (650kg / 8m)
Počet klanic	4 páry	4 páry	4 páry	4 páry
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V			
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## LESNÉ NAKLADACIE RAMENÁ

# Nakladacie ramená IGJ pre lesné alebo poľnohospodárske prívesy

Zvýšte svoju produktivitu pri lesných a poľnohospodárskych prácach s našimi nakladacími ramenami. Tieto robustné stroje spoľahlivo fungujú aj v najťažších podmienkach, či už ide o presun dreva alebo zdvíhanie iných ťažkých bremien. Presné ovládanie a vysoká nosnosť zaručujú rýchle a bezpečné vykonanie práce. Naša nosnosť sa pohybuje od 350 kg do 1580 kg a dĺžku ramena je možné objednať od 3,8 metra do 8 metrov, takže pre každú úlohu nájdete vhodné riešenie. Naše typy sú rozdelené do 4 typových radov, okrem toho máme aj Z žeriavy a žeriavy vhodné na manipuláciu s vakmi Big-Bag. IGJ HD1038 sa môže otočiť o 180°, ostatné typy o 275°.

Použitie lesných žeriavov výrazne urýchľuje a zvyšuje bezpečnosť manipulácie s drevom, či už ide o guľatinu, suroviny alebo hotové výrobky. Efektívnosť ťažby dreva sa výrazne zvyšuje, pretože preprava a nakládka dreva sú rýchlejšie a jednoduchšie. Riziko nehôd je minimálne a náklady na nakládku dreva sa tiež výrazne znižujú, pretože jeden operátor dokáže presunúť veľké množstvo dreva. Investícia do lesných žeriavov sa rýchlo vráti a vďaka všestrannosti strojov sa dajú použiť aj na poľnohospodárske úlohy.



## LESNÍCKE A POĽNOHOSPODÁRSKE NAKLADACIE RAMENÁ HYDRAULICKÉ ŽERIAVY TYPU Z, VHODNÉ NA MANIPULÁCIU S BIG-BAG VAKMI

Typ	Max. dosah	Nosnosť 4m	Nosnosť pri plnom dosahu	Teleskop
IGJ HD 1038	3,8m	-	220kg	bez teleskopu
IGJ HD 1042	4,2m	370kg	350kg	bez teleskopu
IGJ HD 3053	5,3m	630kg	476kg	bez teleskopu
IGJ HD 3063	6,2m	630kg	400kg	1 teleskop
IGJ HD 5060	5,6m	1080kg	600kg	bez teleskopu
IGJ HD 5070	7m	1080kg	475kg	1 teleskop
IGJ HD 5080	8m	1080kg	380kg	1 teleskop
IGJ HD 7060 BB	6m	1580kg	1050kg	1 teleskop
IGJ HD 7070	7m	1480kg	750kg	1 teleskop
IGJ HD 7080	8m	1480kg	650kg	1 teleskop
IGJ HD 1041 Z	4,1m	370kg	360kg	1 teleskop
IGJ HD 3047Z	4,7m	630kg	536kg	1 teleskop
IGJ HD 3057Z	5,5m	630kg	442kg	1 teleskop
IGJ HD 5050Z	4,7m	1080kg	750kg	1 teleskop
IGJ HD 5060Z	5,8m	1080kg	582kg	1 teleskop
IGJ HD 5070Z	6,9m	1080kg	465kg	1 teleskop
IGJ HD 7060 Z BB	6m	1580kg	1050kg	1 teleskop
IGJ HD 7070 Z	6,9m	1480kg	750kg	1 teleskop
IGJ HD 7080 Z	7,8m	1480kg	650kg	1 teleskop

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## K PRÍVESOM ODPORÚČANÉ LESNÍCKE A POĽNOHOSPODÁRSKE NAKLADACIE RAMENÁ

Typ	Nosnosť 4m	Nosnosť pri plnom dosahu	Typ prívesu
IGJ HD 1038	-	220kg	FarmerMax F-35
IGJ HD 1042	370kg	350kg	FarmerMax F-50 / FarmerMax F-65
IGJ HD 3053	630kg	476kg	FarmerMax F-65
IGJ HD 3063	630kg	400kg	FarmerMax F-65 / AgroMax TA-80 / AgroMax TA-100
IGJ HD 5060	1080kg	600kg	AgroMax TA-100 / AgroMax TA-120
IGJ HD 5070	1080kg	475kg	AgroMax TA-120 / AgroMax TA-140
IGJ HD 5080	1080kg	380kg	AgroMax TA-140 / AgroMax TA-160 / AgroMax TA-180
IGJ HD 7060 BB	1580kg	1050kg	AgroMax TA-140 / AgroMax TA-160 / AgroMax TA-180
IGJ HD 7070	1480kg	750kg	AgroMax TA-140 / AgroMax TA-160 / AgroMax TA-180
IGJ HD 7080	1480kg	650kg	AgroMax TA-160 / AgroMax TA-180 / AgroMax TA-240
IGJ HD 1041 Z	370kg	360kg	FarmerMax F-35 / FarmerMax F-50 / FarmerMax F-65
IGJ HD 3047Z	630kg	536kg	FarmerMax F-50 / FarmerMax F-65 / AgroMax TA-80 / AgroMax TA-100
IGJ HD 3057Z	630kg	442kg	FarmerMax F-50 / FarmerMax F-65 / AgroMax TA-80 / AgroMax TA-100
IGJ HD 5050Z	1080kg	750kg	AgroMax TA-80 / Agromax TA-100 / Agromax TA-120
IGJ HD 5060Z	1080kg	582kg	AgroMax TA-80 / Agromax TA-100 / Agromax TA-120
IGJ HD 5070Z	1080kg	465kg	AgroMax TA-100 / AgroMax TA-120 / AgroMax TA-140 / AgroMax TA-160
IGJ HD 7060 Z BB	1580kg	1050kg	AgroMax TA-100 / AgroMax TA-120 / AgroMax TA-140 / AgroMax TA-160
IGJ HD 7070 Z	1480kg	750kg	AgroMax TA-120 / AgroMax TA-140 / AgroMax TA-160 / AgroMax TA-180 / AgroMax TA-240
IGJ HD 7080 Z	1480kg	650kg	AgroMax TA-120 / AgroMax TA-140 / AgroMax TA-160 / AgroMax TA-180 / AgroMax TA-240

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy

## JEDNONÁPRAVOVÉ A TANDEMOVÉ PRÍVESY

# Prívesy na prepravu kontajnerov

IGJ FarmerMax a AgroMax prívesy na prepravu kontajnerov – Všestranné a ekologické riešenie!

- **Inovácia a udržateľnosť:** IGJ Výroba vozidiel sa zaviazala k neustálemu vývoju a ochrane životného prostredia. Preto sme rozšírili našu ponuku o kompletný systém prepravy kontajnerov, vrátane rôznych kontajnerov a ich príslušenstva.
- **FarmerMax F-35, F-50, F-65, AgroMax TA-80, TA100, TA 160 prívesy na prepravu kontajnerov – Dvojramenné**  
**Pružnosť a efektívnosť:** Tieto prívesy sú ideálne pre menšie obce a podniky na manipuláciu s komunálnymi a stavebnými kontajnermi. Vymeniteľné nadstavby na prepravu kontajnerov rôznych veľkostí a nosností umožňujú všestranné využitie. S dvojramenným zdvíhacím zariadením je možné ľahko nakladať a vykladať, sklápať a prepravovať kontajnery na zber odpadu. Všetky typy sú známe svojou spoľahlivosťou a stabilitou.
- **Systém vymeniteľných nadstavieb – Maximálne využitie:**  
 Vďaka systému vymeniteľných nadstavieb prívesov je možné ich ľahko prerobiť na iné úlohy, čím sa maximalizuje využitie. Tento systém umožňuje hospodárnu a efektívnu prácu.
- **Ekologické riešenia:** Pri výrobe kontajnerov a ich príslušenstva venujeme osobitnú pozornosť environmentálnym aspektom. Efektívne nakladanie s odpadom a jeho preprava prispievajú k udržateľnejšej budúcnosti.
- **Stabilita a spoľahlivosť:** Všetky typy vynikajú stabilitou a spoľahlivosťou. Typy FarmerMax F-65, AgroMax TA-100, TA-160 sú v našej ponuke dostupné aj vo verzii s jednoramenným hákovým nakladačom.



## TECHNICKÉ ÚDAJE - MODELOVÉ RADY FARMERMAX A AGROMAX PRÍVESY NA PREPRUVU KONTAJNEROV

Typ	FarmerMini F-35 KONT	FarmerMax F-35 KONT	FarmerMax F - 50 KONT	FarmerMax F - 65 KONT
Rozmery prívesu	4650x1800x2400 mm	4600x1800x2400 mm	5150x2300x2700 mm	6150x2350x310 0mm
Dĺžka ložnej plochy	3000x1600	3000x1600	3500x2000	4200x2200
Celková hmotnosť	3500kg	4300kg	6600kg	8150kg
Pohotovostná hmotnosť	1100kg	1100kg	1800kg	1950kg
Užitočné zaťaženie	2400kg	3200kg	4800kg	6200kg
Počet náprav	1	1	1	1
Rozchod kolies	1350mm	1350mm	1700mm	1900mm
Rozmer pneumatík	10/75x15,3	10/75x15,3	12,5/80x15,3	15/70x18
Typ brzdy	Nájazdová brzda	Bubnová brzda s priečodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priečodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priečodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Neodpružený brzdený	Neodpružený brzdený	Neodpružený brzdený	Neodpružený brzdený
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE - MODELOVÉ RADY FARMERMAX A AGROMAX PRÍVESY NA PREPRUVU KONTAJNEROV

Typ	AgroMax TA - 80 KONT	AgroMax TA - 100 KONT	AgroMax TA - 160 KONT	IGJ 120 K
Rozmery prívesu	6300x2350x3000mm	7150x2350x3100mm	7800x2450x3650mm	6340x2550mm
Dĺžka ložnej plochy	4200x2200mm	5000x2300mm	5200x2400mm	4000x2300mm
Celková hmotnosť	10300kg	12600kg	20000kg	12000kg
Pohotovostná hmotnosť	2400kg	3450kg	6700kg	3000kg
Užitočné zaťaženie	7900kg	9150kg	13300kg	9000kg
Počet náprav	2	2	2	2
Rozchod kolies	1900mm	1900mm	2100mm	2000mm
Rozmer pneumatík	11,5/80x15,3	15/70x18	560/60x22,5	215/75x17,5
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V			
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE - MODELOVÉ RADY FARMERMAX A AGROMAX HÁKOVÉ KONTAJNEROVÉ VOZÍKY

Típus	FarmerMax 65 KONT I.	AgroMax TA - 100 KONT I.	AgroMax TA - 160 KONT I.
Rozmery prívesu	5600x2350x2300mm	6600x2350x2300mm	8000x2450x3300mm
Celková hmotnosť	8150kg	12600kg	20000kg
Počet náprav	1	2	2
Rozchod kolies	1900mm	1900mm	2100mm
Rozmer pneumatík	15/70x18	15/70x18	560/60x22,5
Typ brzd	Vzduchová brzda	Vzduchová brzda	Vzduchová brzda
Typ podvozku	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojkruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojkruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojkruhovou vzduchovou brzdou
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## PRÍVESY NA APLIKÁCIU ŽIVÍN

## Jednonápravové a tandemové prevedenia prívesov

**IGJ AgroMaxPlus a AgroMax rozmetadlá hnoja –  
Majstri presného poľnohospodárstva!**

Inovácia a efektívnosť:

Rozmetadlá hnoja IGJ AgroMaxPlus a AgroMax sú vyrobené najmodernejšou technológiou, aby spĺňali požiadavky presného poľnohospodárstva.

Podpora presného poľnohospodárstva: Rozmetadlá hnoja môžu byť vybavené rôznymi váziami systémami, jednotkou GPS a systémom ISOBUS, ktoré umožňujú dopĺňanie živín na základe mapovania živín. Týmto spôsobom je možné efektívne a hospodárne dopĺňať živiny v pôde, čím sa znižujú náklady a zaťaženie životného prostredia. Rozmetadlá hnoja s váhami sú tiež veľkou pomocou pre dodávateľov.

Všestranné využitie a vysoký výkon:

Rozmetadlá hnoja IGJ AgroMax TA 100, TA 120, TA 140 a TA 160 AgroMaxPlus TA 180, TA 240 majú vysokú nosnosť a objem, ideálne pre stredné a veľké podniky.

Štvorvalcový vertikálny rozmetací mechanizmus (voliteľne kombinovaný rozmetací mechanizmus) zaisťuje rovnomerné a presné rozmetanie.

Rozmetadlá hnoja sú vhodné pre jazdu v ťažkom teréne aj na diaľkovú prepravu.

Verzia s nápravou Tridem umožňuje ešte vyššiu nosnosť a stabilitu.

Prémiová výbava a spoľahlivosť: Rozmetadlá hnoja sú vybavené vzduchovými brzdami, hydraulickými zadnými dverami a množstvom príslušenstva, ktoré zvyšujú funkčnosť a komfort. Možnosť výmeny nastavieb ďalej zvyšuje možnosti použitia.

Testované, schválené typy zaručujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

**IGJ Farmer 35 TSZ – Efektívny pomocník pre malé farmy:**

Toto jednonápravové rozmetadlo hnoja s vymeniteľnou nadstavbou je najmenším členom rodiny, špeciálne navrhnuté pre malé farmy, dobre použiteľné vo vinohradoch a sadoch. S týmto strojom môžu aj malé farmy ľahko a efektívne vykonávať hnojenie.



## PRÍVESY NA APLIKÁCIU ŽIVÍN

### JEDNONÁPRAVOVÉ, TANDEMOVÉ A TROJNÁPRAVOVÉ TYPY

Typ	Farmer 35 TSZ	Farmer 50 TSZ	Agro 65 TSZ
Rozmery prívesu	4650x2000x2050mm	5250x2000x2300mm	5750x2100x2700mm
Dĺžka ložnej plochy	3000x1700x700mm	3500x1700x800mm	4000x1700x1000mm
Celková hmotnosť	4300kg	6600kg	8150kg
Pohotovostná hmotnosť	1500kg	2150kg	2500kg
Užitočné zaťaženie	2800kg	4500kg	5650kg
Objem	3,57m <sup>3</sup>	4,76m <sup>3</sup>	6,8m <sup>3</sup>
Počet náprav	1	1	1
Rozchod kolies	1500mm	1500mm	1700mm
Rozmer pneumatík	10/75x15,3	12,5/80x15,3	15/70x18
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Neodpružený, brzdený	Neodpružený, brzdený	Neodpružený, brzdený
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## PRÍVESY NA APLIKÁCIU ŽIVÍN

### JEDNONÁPRAVOVÉ, TANDEMOVÉ A TROJNÁPRAVOVÉ TYPY

Typ	AgroMax TA - 80 TSZ	AgroMax TA - 100 TSZ	AgroMax TA - 120 TSZ	AgroMax TA - 140 TSZ
Rozmery prívesu	5950x2350x2750 mm	6800x2350x2800 mm	7100x2350x3100 mm	8200x2450x3300 mm
Dĺžka ložnej plochy	4200x2000x1000 mm	5000x2000x1000 mm	5200x2000x1300 mm	5700x2100x1300 mm
Celková hmotnosť	10300kg	12600kg	15000kg	17500kg
Pohotovostná hmotnosť	2800kg	3100kg	4000kg	5200kg
Užitočné zaťaženie	7500kg	9500kg	11000kg	12300kg
Objem	8,4m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>	13,52m <sup>3</sup>	15,56m <sup>3</sup>
Počet náprav	2	2	2	2
Rozchod kolies	1800mm	1900mm	1900mm	1950mm
Rozmer pneumatík	11,5/80x15,3	15/70x18	15/70x18	560/60x22,5
Typ brzd	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná dvojokruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený	Odpružený, parabolický, brzdený
Typ valca	Vertikálny	Vertikálny	Vertikálny	Vertikálny
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## PRÍVESY NA APLIKÁCIU ŽIVÍN

### JEDNONÁPRAVOVÉ, TANDEMOVÉ A TROJNÁPRAVOVÉ TYPY

Typ	AgroMax TA - 160 TSZ	AgroMax Plus TA - 180 TSZ	AgroMax Plus TA - 240 TSZ
Rozmery prívesu	8700x2500x3300mm	8700x2500x3500m m	9500x2550x3500m m
Dĺžka ložnej plochy	6200x2100x1300mm	6200x2100x1500m m	7200x2100x1500m m
Celková hmotnosť	20000kg	25000kg	32000kg
Pohotovostná hmotnosť	6500kg	7500kg	8500kg
Užitočné zaťaženie	13500kg	17500kg	23500kg
Objem	16,92m <sup>3</sup>	19,53m <sup>3</sup>	22,68m <sup>3</sup>
Počet náprav	2	3	3
Rozchod kolies	2050mm	1900mm	2000mm
Rozmer pneumatík	560/60x22,5	500/60x17,5	500/60x17,5
Typ brzdy	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou	Bubnová brzda s priechodným systémom ovládaná 2-okruhovou vzduchovou brzdou
Typ podvozku	Odpružený, brzdový	Odpružený, brzdový	Odpružený, brzdový
Typ valca	Vertikálny	Vertikálny	Vertikálny
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## PRÍVESY NA APLIKÁCIU HNOJOVICE

## IGJ AGROMAX ROZMETADLÁ HNOJOVICE

IGJ AgroMax TA-160 HT a AgroMax TA-240 HT sú vhodné na rozmetanie hnojovice na ornú pôdu a na aplikáciu hnojovice do pôdy s pripojeným pracovným nástrojom.  
IGJ HP 30 slúži ako poľný zásobník pri aplikácii hnojovice.

Typ	AgroMax TA - 160 HT	AgroMax TA - 240 HT	IGJ HP 30 hígtrágya puffer
Rozmery prívesu	8700x2500x3300mm	10500x2550x3500mm	10000x2550x3400mm
Dĺžka ložnej plochy	6600x2200x1300mm	8000x2300x1600mm	8000x2300x2000mm
Celková hmotnosť	20000kg	25000kg	8150kg
Pohotovostná hmotnosť	6500kg	8500kg	8000kg
Užitočné zaťaženie	13500kg	23500kg	
Objem	20 m <sup>3</sup>	28 m <sup>3</sup>	33 m <sup>3</sup>
Počet náprav	2	3	1
Rozchod kolies	2050mm	2000mm	2050mm
Rozmer pneumatík	560/60x22,5	600/55x22,5	385/65x22,5
Typ brzdy	Vzduchová brzda	Vzduchová brzda	Vzduchová brzda
Typ podvozku	brzdený	brzdený	brzdený
Osvetlenie	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V	Podľa normy EURO 12V
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h	25 km/h

- Orientačné údaje, presný rozmer závisí od výbavy.

## PROFIL SPOLOČNOSTI

# IGJ Járműgyártás

## Spolahlivý partner maďarského poľnohospodárstva, lesníctva a komunálneho sektora

IGJ Járműgyártás je 100% maďarská rodinná firma, ktorá je od roku 1996 významným hráčom vo výrobe poľnohospodárskych, lesníckych a komunálnych prívesov. Poslaním našej spoločnosti je ponúkať inovatívne, vysokokvalitné stroje a riešenia prispôbené potrebám poľnohospodárov.

Produktový sortiment a služby:

- Výroba prívesov:
- Modulárny systém prívesov, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu nadstavieb (trojstranné sklápanie, rozmetadlo hnoja, komunálne, lesnícke).
- Široký výber lesníckych prívesov (jednonápravové a tandemové prevedenie, s rôznou nosnosťou) a lesníckych žeriavov (lesnícky a Z-žeriav).
- Nadstavby rozmetadiel hnoja, ktoré sú všestranne použiteľné na skladovanie, prepravu siláže a iné úlohy.
- Poľnohospodárske prívesy rôznych veľkostí, od malých fariem po veľké podniky.
- Komunálne prívesy, ktoré sú prispôbené potrebám samospráv.
- Lesnícke vyvážacie súpravy pre malé a veľké podniky.
- Zásobovanie náhradnými dielmi a servis: Výrobné zázemie, ktoré zabezpečuje zásobovanie náhradnými dielmi a servis prívesov po celej krajine. Vlastná a partnerská servisná sieť.
- Návrh a výroba individuálnych a priemyselných prívesov.
- Návrh a výroba cestných podvozkov pre špeciálne zariadenia.
- V rámci skupiny spoločností ponúkame široký výber poľnohospodárskych, lesníckych a komunálnych strojov.



# Prečo si vybrať IGJ Járműgyártás?

- 
 Modulárny systém prívosov: Tento systém poskytuje flexibilitu a všestrannosť, čo umožňuje poľnohospodárom používať jeden podvozok na rôzne účely a optimalizovať tak investíciu.
- 
 Produkty prémiovej kvality: Kvalitné materiály a precízna výroba zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku.
- 
 Inovácia a neustály vývoj: Spoločnosť neustále vyvíja svoje produkty v súlade s najnovšími technológiami, čím zabezpečuje konkurencieschopnosť v spolupráci s odbornými a vedeckými inštitúciami a organizáciami.
- 
 Má 26 rokov skúseností vo výrobe prívosov: Dlhá história poskytuje odbornosť a spoľahlivosť, čo dokazuje stabilitu spoločnosti a znalosť trhu.
- 
 Špecializácia na lesnícke prívosy: Spoločnosť jedinečným spôsobom ponúka lesnícke prívosy, čo predstavuje osobitnú hodnotu pre lesných hospodárov. Každé objednané zariadenie je možné zostaviť podľa vlastnej konfigurácie v akejkoľvek veľkosti.
- 
 Široký sortiment produktov: Široký výber poľnohospodárskych, lesníckych a komunálnych prívosov, rozmetadiel hnoja a traktorov uspokojí všetky potreby. Je tu možnosť realizácie individuálnych požiadaviek.
- 
 Zásobovanie náhradnými dielmi a servisné zázemie: Výrobné zázemie zabezpečuje rýchle a efektívne zásobovanie náhradnými dielmi a servis po celej krajine.





*IG J arm gy rt s Holding Kft.*

info@igj.hu  
www.igjarmugyartas.hu

