



Jeulin



TAKARMÁNYKEVERŐ-KIOSZTÓK
BÁLABONTÓ-KIOSZTÓK
SILÓBONTÓ-KIOSZTÓK
BETAKARÍTÓKOCSIK
BÁLALEFORGATÓK
FELSZEDŐKOCSIK
TARTÁLYKOCSIK

AGROWOLF Kft.

agrowolf.hu



Az 1953-ban alapított francia családi vállalkozás 70 év tapasztalatai alapján gyártja magas műszaki és technológiai tartalmú gépeit.

A cég ma már a szarvasmarha, kecske és juh tenyésztés etetési és almozási feladatait ellátó berendezésekre specializálódott.

A Jeulin tervez, fejleszt, gyárt és forgalmaz.

Termékeit elsősorban Franciaországban és nemzetközi forgalmazási hálózatán keresztül is értékesíti.

A családi vállalkozás alapvető célkitűzéseinek köszönhetően, a Jeulin elismert gépeinek minőségéről és megbízhatóságáról, de arról az elkötelezettségéről is, hogy - folyamatos növekedése ellenére is - a jövőben is megmarad egy emberi léptékű, rugalmas és dinamikus vállalatnak.

Az egyszerű struktúra és a hozzáértő kapcsolattartók a Jeulin számára a megbízható és kiszámítható vállalat alapjai.



A JEULIN termékei:

- vontatott és önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsik, 10 - 45 m³ térfogatokkal
- bálabontó - kiosztók, 2,1 - 18,5 m³ térfogatokkal
- silóbontó-kiosztók
- "Zéró szennyeződésű" vontatott betakarító-kiosztók
- függesztett bálaleforgatók
- vontatott felszedő kocsik
- vontatott takarmányszállító kocsik ürítőcsigával



BÁLA LEFORGATÓK

HÉRA

HÉRA BH

A HÉRA termékcsaládon a láncok védőlemezzel burkoltak, amely lehetővé teszi a tiszta takarmányt azáltal, hogy megakadályozza a közvetlen érintkezést.
- robusztusak kialakítás, kivehető és cserélhető rudakkal.

HERA , HERA-PIC : kiosztás balra vagy jobbra.
(rendelés alapján!)

HÉRA BH: kiosztás jobbra
hidraulikus beemelőkarral

HÉRA BH180: hidraulikus beemelőkarral
kiosztás jobbra
180°-os hidraulikus fordítással

Minden modell alapfelszereltségként felszerelhető 3 pontos csatlakozószerkezethez, és opcionálisan mindenféle homlokrakodókhoz vagy teleszkópos rakodókhoz.

Típus	Héra	Héra Pic	BH	BH180
Max. bálaátmérő (m)	2,0	2,0	2,0	2,0
hossz (m)	1,75	1,90	1,85	2,42
szélesség (m)	2,30	2,30	2,31	2,31
magasság (m)	1,30	1,30	2,04	2,19
Max. bála tömeg (kg)	1000	1000	1000	1000
Önsúly(kg)	700	750	750	1100



Opcionálisan hidraulikusan hajtott bontófésűvel



A BH180 hidraulikusan fordítható, jobb és bal oldali kiosztási irányokkal

TAKARMÁNYKIOSZTÓK

DMÉTER 10

DMÉTER 12

DMÉTER 16

Vontatott takarmánykiosztó kocsik, napi zöldtakarmány vagy egyéb takarmány kiosztására.

- PVC kiosztószalag - 80 cm széles
- jobb és bal oldali kiosztás
- állítható magasságú vonórúd
- 3 féle bontóhenger(széna, szenázs, siló bontásához)
- láncos-léces továbbítószalag



Típus	D12	D16	D22
Felépítmény térfogat (m3)	12,598	16,750	22,884
Felépítmény hossz (m)	4,245	5,644	5,644
Teljes hossz (m)	7,065	8,485	8,485
Felépítmény szélesség (m)	2,09	2,09	2,09
Teljes szélesség (m)	2,485	2,49	2,49
Felépítmény magasság (m)	1,42	1,42	1,94
Teljes magasság (m)	2,98	2,60	3,12
Kiosztási távolság (m)	0,92	0,895	0,895
Bontóhengerek (db)	2	2	3
Önsúly(kg)	3750	4350	4700

Mechanikusan hajtott előbontó-hengerekkel, széna, szenázsbalák, siló lazításához.



Láncos-léces továbbítószalag, szerelhető lécekkel, nagy vonóerejű (18.000 kg) erősített láncokkal.



A TARTÁLY: A JEULIN keverőkocsik tartályait 2 db, görgősoron formázott féldarabból állítják és hegesztik össze. Minden tartály része a kúpos felső perem és az integrált átfolyásgátló gyűrű. A kevesebb hegesztési varrat növeli a tartály merevségét és csökkenti a deformáció, repedés veszélyét. A tartály belső felülete teljesen sima, ami javítja a keverési tulajdonságokat. A tartály falvastagsága 8 mm (széria) vagy 10 mm (opció), a fenéklemez 20 mm vastag.



mechanikusan vagy hidraulikusan állítható ellenkések



J-FLOW System: a JEULIN által használt keverőcsiga-elrendezés, 2 vagy 3 csigás gépeknél. A csigák és kések mozgási pályái metszik egymást, ezzel az anyag végtelenített mozgását hozzák létre. Ez a megoldás bizonyítottan rövidíti a keverési időt és rendkívül homogén keverék előállítására alkalmas. A kések támadási szöge állítható, ezzel bármilyen fajtájú takarmánynövény hatékony aprítása megvalósítható, a növény szükségtelen roncsolása nélkül. Mechanikusan vagy hidraulikusan állítható, függőleges vagy vízszintes ellenkésekkel.



A JEULIN számos megoldást kínál a keverék kitérítésére, kiosztására. A rendelhető szalagos, láncos-léces, csigás rendszerek kiválóan igazíthatók a telep körülményeihez és a tartási technológiához.

- front, hátsó, egy vagy kétoldali láncos-léces kiosztók, hidraulikus eltolással, billentéssel
- front, hátsó, egy vagy kétoldali PVC szalagok hidraulikus mozgatással, billentéssel
- rozsdamentes acél kiosztószalag
- kitérőcsiga
- egyedi lehetőségek



Számos digitális mérőrendszer és adattároló és továbbító választható a legpontosabb keverék elérése érdekében. A gépek több mérési ponttal (3, 4, 6 - típusától függően) átm. 40 mm szenzorokkal szereltek.

A mérő és kijelző egységek elhelyezhetők a gépen vagy a traktor kabinjában, 48 keverési programmal, 18 komponenssel (DG500).

Természetesen lehetőség van távvezérlő egységes, tabletes vagy telefonos beállításra, vezérlésre, adattovábbításra is.



TAKARMÁNYKEVERŐ-KIOSZTÓK

ENERGY

ACTIVE

NGF



ENERGY Kategóriájának legújabb tagja, ideális a közepes méretű gazdaságok számára. Keskeny és alacsony, független alvázzal. A csigák kései a **J-FLOW System** szerint keresztezik egymást, ami biztosítja a tartály teljes kiürítését és a homogén keverést, még kis mennyiségek esetében is. Kúpos, 7° oldalfal-dőlésszögű tartállyal, ami egyenletesebb keverést biztosít.
Tartály térfogatok (m3): 10 - 21

ACTIVA Ez a keverő független alvázzal rendelkezik a nagyobb teljesítmény érdekében. Biztosítja és optimális elosztást a keverőcsigáknak köszönhetően, amelyek a 2 csigás modelleknél a **J-FLOW System** szerint keresztezik egymást, a maximális hatékonyság érdekében. Független oldalfalakkal.
Tartály térfogatok (m3): 22 - 45

NGF (Nouvelle Generation Fabricant) - Egyedülálló jellemzője a kerekre süllyesztett tartály a magasság csökkentése érdekében. Robusztus, sokoldalú és precíz, 3 vagy 4 mérőcellával, a szélesített formát kifejezetten szálas anyagokhoz tervezték.
Tartály térfogatok (m3): 14 - 21



Mechanikus vagy hidraulikus állítású, vízszintes és függőleges ellenkésekkal

Típus	E10	E12	E14	E14	E16	E18	E21	A24	A26	A28	A30	A33	A36
Felépítmény térfogat (m3)	10	12	14	14	16	18	21	24	26	28	30	33	36
Csigák száma (db)	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Csiga fordulát (1/perc)	22/40	22/40	22/40	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Kécek száma (db)	7	7	7	7×2	7×2	7×2	7×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
Ellenkécek száma(db)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mérőcellák (db)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Teljes hossz (mm)	4260	4320	4400	6400	6400	6450	6500	6540	7060	7100	7140	8900	8950
Teljes szélesség(mm)	2450	2450	2450	2250	2250	2250	2250	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Teljes magasság(mm)	2590	2820	3050	2560	2750	2950	3300	3070	3275	3425	3575	3150	3280
Kiosztás magasság(mm)	400	400	400	570	570	570	570	555	730	730	730	730	730
Önsúly(kg)	4400	4450	4500	5100	5130	5180	5200	7000	8150	8350	8550	11420	11420

* A fenti táblázat a legjellemzőbb típusok főbb paramétereit tartalmazza.
A JEULIN vállalja a hossz/szélesség/magasság méreteket, a megrendelő egyedi igényei szerinti változtatását.



A csigák meghajtása bolygóműves hajtóművekkel történik, az olajszint ellenőrizhető és egyszerűen utántölthető a gépen elhelyezett, 4 liter kapacitású tartályon keresztül.



TAKARMÁNYKEVERŐ-KIOSZTÓK ALMOZÓ EGYSÉGGEL

AEROMEL / BORAMEL



AEROMEL

- Pontos mérlegelés, köszönhetően a független alváznak,
- 1 vagy 2 keverőcsiga
- A dupla csigás modellek esetében a csigák keresztezése a J-FLOW rendszerrel a maximális hatékonyság érdekében.

Tartály térfogatok(m3): 14 - 21

AEROMEL NGF: 14 - 21 m3 - csökkentett magassággal

BORAMEL

- 4-6 terhelésmérő cellával van felszerelve. és dupla alvázzal rendelkezik a megbízható és pontos mérlegelés érdekében.
- Sokoldalú, minden terméktípust képes kezelni: szenázs, szénát, szalmát, szilázst, fűvet, cukorrépát stb.
- Integrált mulcsozó rendszere teljes értékű géppé teszi. amely a választott kiegészítő berendezésektől függően a legkülönbözőbb épületkonfigurációkhoz igazítható.

Tartály térfogatok (m3): 22 - 45



1600 mm átmérőjű turbina,
8 db szerelhető késsel,
max. 21 m kifúvással



Mechanikusan hajtott, szériászerűen
frontra integrált, opcióisan hátra
rendelhető, hidromotorral hajtott,
almozó egységek.
Hidraulikusan állítható toronnyal
Kifúvás: max. 21 m

Típus	A14	A16	A18	A21	B24	B26	B28	B30	B30	B33	B36
Felépítmény térfogat (m3)	14	16	18	21	24	26	28	30	30	33	36
Csigák száma (db)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Csiga fordulat (1/perc)	16/32	16/32	16/32	16/32	32	32	32	32	32	32	32
Kékek száma (db)	7×2	7×2	7×2	7×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
Ellenkékek száma(db)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teljes hossz (mm)	7750	7800	7850	7900	8300	8570	8610	8650	10600	10650	10700
Teljes szélesség(mm)	2250	2250	2250	2250	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Teljes magasság(mm)	2560	2750	2950	3300	3070	3275	3425	3575	2950	3150	3280
Kiosztás magasság(mm)	570	570	570	570	555	730	730	730	730	730	730
Önsúly(kg)	6300	6330	6380	6400	7900	9200	9400	9600	-	-	-

* A fenti táblázat a legjellemzőbb típusok főbb paramétereit tartalmazza.

A JEULIN vállalja a hossz/szélesség/magasság méretek, a megrendelő egyedi igényei szerinti változtatását.

- Az Activa és a Boramel modellek 3 csigás változatban is rendelhetők, 30 és 45 m3 közötti kapacitással.
- Tandem vagy tridem tengelyekkel.
- a mérlegelés 6 ponton történik.



ÖNJÁRÓ TAKARMÁNYKEVERŐ-KIOSZTÓK

ACTIMIX

EAGLE



Önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsik, függőleges csigákkal és bontó-aprító- behordószerkezettel

Keverőtartály térfogatok(m3):

EAGLE: 13; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 32; 34

ACTIMIX: 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32;

Keverőcsigák : 13 - 21 m3 - 1 csigás

14 - 32 m3 - 2 csigás

- Az Actimix keverő különlegessége a hátulra szerelt motor, ami miatt kisebb a zajterhelés a kabinban, ezzel egyértelműen növelve a munkavégzés komfortosságát. Ez a konstrukció jelentősen javítja a gép súlyelosztását.

Az Actimixet és az Eagle-t az alapanyagok gyors és homogén takarmánnyá keverésére tervezték, az alkalmazott megoldások, a felhasznált anyagok minősége egyértelműen alkalmassá teszi a nagy telepeken történő használatra.

- A nagynyomású dugattyús szivattyúk használatának köszönhetően a vágórész teljesítménye 35%-kal nagyobb, a piacon kapható más gyártmányú vágórészekhez képest.

- 3, egymástól független hidraulikus körrel

- 4 vagy 6 hengeres Diesel motorok, 170 - 258 LE teljesítményekkel.

- 2 m széles vágófejjel

- Hidraulikusan csillapított front tengelyek

- Frontkormányzás, hátsó hajtással.(ACTIMIX)


- Front hajtás, front kormányzás(EAGLE)

- Hidraulikus hajtásrendszer, pedál vezérléssel, ami a gép precíz és finom mozgatását biztosítja. Rendelhetők 4 kerék hajtással, aminek nagy előnye hogy a rövid tengelytávval kis fordulókört eredményez.

J-FLOW System: Az évek során szerzett tapasztalatok és a többszöri tesztelés lehetővé tette a JEULIN számára, hogy elérje a tartály és a takarmány végtelenített mozgású áramlását létrehozó csiga közötti ideális méretarányokat, valamint a kések megfelelő méreteit, pozícionálását és minőségét. Mindez lehetővé teszi, hogy gépeik tökéletesek bármilyen anyag keveréséhez.

Súlymérő rendszer: 4 db rozsdamentes acél szenzorral, 7500kg terhelhetőséggel/szenzor.

A kabinban elhelyezett nagy felbontású kijelzőről ellenőrizheti a betárolás-kiosztás folyamatait, és kiválaszthatja a kívánt takarmánykeveréknek megfelelő programot.



BÁLABONTÓ-KIOSZTÓK / Takarmánykeverő-kiosztók

BRÉVA

ÉOLE

HÉLIOS

HÉLICUT

SIRIUS

HURRICANE



Traktor 3-pontra, homlokrakodóra, teleszkópos rakodóra csatlakoztatható, és vontatott kivitelű bálaaprító- kiosztók. Típustól függően 1, 2, 3 db bontóhengerrel, 5 db késtartó tárcsával, 3 kés/tárcsa, 3 ellentartóval. Opciósan 9 kés/ tárcsa 8 db ellentartóval.



1650 mm átmérőjű kifúvó tubina, 8 db cserélhető késsel.
320 mm széles kopásálló acélból készült ház.
2 fokozatú, mechanikusan vagy hidraulikusan állítható fokozatváltó hajtóművel (270 f/p - etetés; 540 f/p - almózás) opciósan elektromos vezérléssel a kabinból.



Az 1 és 2 bontóhengeres típusok hajtása mechanikusan, többpályás ékszíjhajtással, automata szíjtesztéssel.
A 3 bontóhengeres típusoknál a 2 alsó henger mechanikusan, a felső bontóhenger hidraulikusan hajtott.
A továbbítószalag láncos-rudas, nagy vonóerejű, cserélhető rudakkal.



Típus	Bréva	Éole	Hélios	Hélicut	Sirius 55	Sirius 70	Sirius 80	Sirius 90	Sirius 140	Hurricane 140	Hurricane 180
Felépítmény térfogat (m3)	2,10	3,00	3,00	3,00	4,20	5,70	6,70	9,70	14,90	14,50	18,50
Bontóhengerek (db)	-	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3
Mérőcellák (db)	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3
Kamra hossz (mm): - a bontóhenger mögött	1300	1635	1560	1560	1730	2570	3070	3920	5340	4200	5500
Bála, kör - átm. (m)	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Bála, szögletes - hossz(m)	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Kiosztás távolság(m)	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18	0-25	0-18	0-18
Önsúly(kg)	1250	1790	2040	2040	2580	2930	3220	3730	3980	4780	5170

Standard: hidraulikusan állítható kifúvó, vízszintes állással, csúszdával az etetéshez.

- Hidraulikusan állítható, 30°-kal előre-hátra fordítható torony
- hidraulikusan állítható, 60°-kal előre-hátra fordítható torony
- Hidraulikusan állítható, 300° fordítással



SILÓBONTÓ-KIOSZTÓK / Takarmánykeverő-kiosztók

P15/P19

BRÉVA

SIRIUS



Függesztett vagy vontatott kivitelű siló és bálabontó-kiosztók

- 1600 mm átmérőjű kifúvó turbina, 8 db cserélhető késsel
- 2 fokozatú hajtómű (270 f/p - etetés, 540 f/p - almozás, szabadonfutóval)
- Hidraulikusan működtetett, ívelt silóbontó kanál,
- rugó előfeszítésű záróélel a kanálon
- 2 db hidraulikus henger a kanál mozgatáshoz, 2 db a keret mozgatásához
- kívül elhelyezett hidraulikus hengerek, melyek nem érintkeznek a takarmánnyal
- hidraulikusan működtetett kiosztó - jobb oldali kiosztáshoz
- átm. 12 mm erősített láncos-rudas szállítószalag, hidromotor hajtással, állítható sebességgel
- levehető oldalfalak és padlólemez
- elektromos vezérlés a fülkéből



Hidraulikus hengerekkel emelhető-süllyeszthető felépítmény, mely egyszerűsíti a betöltés folyamatát

A gépek opciósan rendelhetők DG500 súlymérő rendszerrel, így takarmánykeverék előállítására és kiosztására is alkalmasak lehetnek.

Típus	P15	P19	Bréva DP	Hélios DP	Sirius DP55	Sirius DP70	Sirius DP80
Felépítmény térfogat (m3)	2,50	3,00	2,50	3,80	5,40	6,90	7,90
Bontóhengerek (db)	-	-	-	1	1	1	1
Kamra hossz (mm): - a bontóhenger mögött			1550	1800	2170	3000	3500
Bála, kör - átm. (m)	-	-	1,5	1,7	2,0	2,0	2,0
Bála, szögletes - hossz(m)	-	-	-	-	2,70	2,70	2,70
Kiosztás távolság(m)			0-18	0-18	0-18	0-18	0-18
Önsúly(kg)	1250	1790	1450	2200	3280	3630	3920

P15 / P19

Függesztett kivitelű, silóbontó-kiosztók

- Térfogat: 1,63 m3(P15); 2,00 m3 (P19)
- hidraulikusan hajtott előbontó rotor
- hidraulikusan hajtott láncos-rudas szállítószalag
- jobb és bal oldali kiosztás



BETAKARÍTÓKOCSIK

Série - T / PALÉS / ÉRES

Vontatott betakarítókoscsik, kaszáló-felhordó, továbbító-kiosztó egységekkel, napi takarmányozáshoz, és betakarításhoz.

- két dobos kaszákkal -1,85, 2,10; 2,30 m munkaszélességekkel
- 900 vagy 1100 mm széles felhordó, késekkel szerelve
- nagy vonóerejű láncos-rudas szállítószalag
- 2-6 aprítórótorral, PVC kiosztószalaggal



Típus	T200	T230	T280	T300	P200	P300	P300XL	P500	P600	É550	É650	É550P	É650P
Felépítmény térfogat (m3)	20	23	26	29	18	24	29	36	46	37	48	42	43
Kasza szélesség(m)	1,85	1,85	1,85	1,85	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	-	-
Felhordó szélesség(m)	950	950	950	950	950	950	950	950	950	1300	1300	1300	1300
Teljes hossz (m)	7,00	7,50	8,10	8,70	8,40	9,60	9,60	10,35	11,80	9,70	11,00	9,00	10,30
Teljes szélesség(mm)	2,24	2,24	2,24	2,24	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,55	2,55	2,50	2,50
Teljes magasság(mm)	2,70	2,70	2,70	2,70	3,00	3,00	3,32	3,35	3,40	3,60	3,60	3,60	3,60
Kiosztás magasság(mm)	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	1,00	1,42	-	-
Önsúly(kg)	2100	2470	2820	3100	4740	5040	5290	6260	7200	6500	6765	6200	6475

FELSZEDŐKOCSIK

JIRÉS

- 1,85 m széles felszedőegység
- a felszedő hajtása felemelt helyzetben automatikusan kikapcsol
- központi kenés
- robosztus hajtáslánc
- láncos-rudas szállítószalag, fa padlóval
- kúpos felépítmény, hidraulikusan nyitható hátsó ajtóval, nagy kirakodási keresztmetszet
- Automata be-, kirakodás érzékelő
- állítható magasságú vonórúd
- ISOBUS vezérlés



Típus	J280	J380	J650	J780
Felépítmény térfogat (m3)	28	38	37(65*)	44(78*)
Felszedő szélesség(m)	1,65	1,65	1,80	1,80
Teljes hossz (m)	7,97	8,50	9,53	10,73
Teljes szélesség(mm)	2,30	2,34	2,54	2,54
Teljes magasság(mm)	2,70	3,25	4,04	4,04
Tengelyek (db)	1	2	2	2
Önsúly(kg)	2300	4000	4800	5300

* átlagos tömörödöttségű anyag esetén



SZÁLLÍTÓ-KITÁROLÓ KOCSIK

RF1

RF2

CDLA

Vontatott tartálykocsik kitárolócsigával, száraz takarmányanyagok, adalékanyagok szállításához, silótartályba, keverőkocsiba töltéséhez.

- átm. 200 mm kitárolócsiga fronton vagy hátul elhelyezve, hidraulikus munkahenger emeléssel
- 360°-kal fordítható torony - hidraulikusan vagy manuálisan (RF szériánál)
- kardánhajtás 540 1/p. TLT fordulattal
- betöltőnyílás a gép tetején - RF8 - RF16
- ponyva fedésű nyitott felépítmény - RF20 - 28/CDLA

RF20 - 28



RF8 - 16



CDLA



Típus	RF8	RF12	RF14	RF16	RF20	RF24	RF28	CDLA4	CDLA6	CDLA8	CDLA10
Felépítmény térfogat (m3)	8,50	12	14	16	20	24	28	4	6	8	10
Felépítmény hossz (m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,50	6,50	7,50	2,50	2,50	3,00	3,50
Felépítmény szélesség(mm)	2,00	2,20	2,20	2,20	7,70	8,70	9,70	1,80	2,00	2,00	2,00
Felépítmény magasság (m)	2,05	2,20	2,20	2,20	2,40	2,40	2,40	2,05	2,05	2,05	2,05
Teljes magasság(mm)	3,30	3,45	3,45	3,45	3,30	3,30	3,80	1,60	1,70	1,80	1,90
Üritési kapacitás, max.(m3/óra)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Kitárolási magasság(m)	8	8	8	8	8	8	8	1,70	1,70	1,70	1,70
Önsúly(kg)	2080	2230	2430	2630	5540	5900	6280	1400	1600	1800	2000

SZERVESTRÁGYA SZÓRÓK

VOLCANO470

VOLCANO570

VOLCANO670


Egytengelyes, vontatott szervesztrágya szórók, függőleges szóróhengerekkel.

- 2 db szóróhenger, 420 f/p. fordulattal, szabadonfutóval, röpitőtárcsákkal a hengerek alsó részén.
- láncos-rudas lehúzószalag, 14 mm erősített láncsal
- kúpos felépítmény, parabolikus oldalfalakkal
- hidromotorral-reduktorral hajtott lehúzólánc, manuális vagy elektromos szabályozással



Típus	V 470	V 570	V 670
Szállítási kapacitás (t)	8	10	12
Felépítmény térfogat (m3)	11,50	13,40	15,70
Teljes hossz (mm)	8,02	8,83	9,83
Teljes szélesség(mm)	2,50	2,50	2,50
Teljes magasság(mm)	3,18	3,29	3,29
Oldalfal magasság (m)	1,45	1,45	1,45
Rakodási magasság (m)	2,35	2,35	2,35
Felépítmény alatti magasság(m)	0,90	0,90	0,90
Abronsok	23,1×26	650×75 32R	650×75 32R
Szóróhengerek magassága(m)	1,70	2,00	2,00
Önsúly(kg)	3600	4250	4920





Jeulin

Cégünk az AGROWOLF Kft. - a JEULIN-hoz hasonlóan - képviselője a finn ELHO cégnek, aki már Magyarországon is jól ismert kiemelkedő műszaki színvonaláról és innovatív technológiai megoldásairól. Mivel az ELHO elsősorban szálatakarmány-betakarító és kezelő gépeket gyárt, egyértelműen úgy gondoljuk, hogy a JEULIN által gyártott takarmányozó és almozó gépekkel együtt, alkalmasak a korszerű és magas minőségű végterméket előállító telepek hatékony, gazdaságos és üzembiztos kiszolgálására.



MADE IN FINLAND



Importőr és forgalmazó:

AGROWOLF KFT.

8291, NAGYVÁZSONY, Vásár-tér u. 13.

5000, SZOLNOK, Thököly út 90.

Tel.: 56/420-564

20/333-3444 (Wolf Miklós)

mail: agrowolf@invitel.hu

agrowolf.hu

elho.hu