

HENGEREK – PROFIKNAK

DALBO®

MAXICUT


600-920



MADE IN DENMARK

MAXICUT

600-920



MUNKASZÉLESSÉG
6.00-9.20 M



SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG
2.55-3.00 M



ÁTMÉRŐ
82 CM



TELJESÍTMÉNYIGÉNY
> 150 LE



TÖMEG
4.300-9.800 KG



A tarló- és növényi maradványok bedolgozásának új perspektívái nagy kapacitás iránti igényt teremtettek alacsony költségek mellett, a magas tarlóhagyás lehetősége pedig innovatív MAXICUT hengerünk kifejlesztéséhez vezetett.

A DALBO volt az első az európai piacon ezzel a géptípussal, és továbbra is vezető szerepet tölt be mind a minőség, mind a munkaszélesség terén. Segítségével bármilyen tarló vagy köztes-növény gyorsan és hatékonyan zúzható, jelentősen javítva a termelékenységet és a hozamot.

KONCEPCIÓ

A MAXICUT egy gyors és rendkívül hatékony eszköz a köztes-növények megsemmisítésére, valamint a vastag tarló vágására olyan növények esetében, mint a kukorica, repce, gabonafélék, zöldségek, napraforgó, dohány, gyapot stb. A növényi maradványokat és a tarlót 15 cm-es darabokra vágja, összezúzza és a talajba préseli, ami felgyorsítja a mikro-organizmusok aktiválódását és a növényi maradványok lebomlását.

A MAXICUT különösen hatékony a kukoricatarlóban élő kukoricabogár elleni küzdelemben. A tarló – mely a bogár természetes élőhelye – összezúzásával a túlélési esélyei jelentősen csökkennek. Semmilyen más henger, borona vagy TLT-hajtású munkagép nem olyan hatékony erre a célra, mint a MAXICUT.

A MAXICUT 15 és 20 km/h közötti sebességnél a leghatékonyabb. Ezen a sebességen a MAXICUT akár 15 hektár/óra teljesítményt is elérhet, és ezáltal messze felülmúlja a kasza típusú munkagépeket, amelyek csak a föld felett dolgoznak, és így nem biztosítják a mulcsozás azonos fokát. Összefoglalva, a MAXICUT az innováció, a hatékonyság és a termelékenység kombinációja egyetlen gépben.

ALAPFELSZERELTSÉG

- » A tagok teljesen hidraulikus nyitása és összecsukása a 920-as modellnél. Átállás a közúti szállításhoz a szántó-földi munkavégzésre a traktor elhagyása nélkül.
- » Az elismert gyártóktól származó, nagy teherbírású, duplán tömített és kent kúpgörgős csapágyak hosszú élettartamot és egyszerű karbantartást jelentenek.

- » Minden vontatott MAXICUT henger alapfelszereltségként szabadalmaztatott felfüggesztési rendszerrel van ellátva. Ez hosszú élettartamot és stabilitást biztosít az egész henger számára.
- » LED világítás.
- » A 920-as modellnél 70 mm-es, nagy szakítószilárdságú acélból készült tengelyek.
- » Minőségi acélból és nagy szakítószilárdságú acélból készült erős vázak. Speciálisan edzett 100 x 8 mm-es kések.
- » A hidraulikus súlyelosztás egyenletes talajnyomást biztosít a teljes munkaszélességben, függetlenül a talaj egyenetlenségeitől a 920-as modell esetében.
- » Automatikus szállítási biztosítás az optimális biztonság érdekében a szállítás során a 920-as modellnél.

HENGERTAG

A MAXICUT henger szíve az alaposan tesztelt, 610 mm-es acélhenger, 7 mm-es falvastagsággal. Az ösztömög és a hatékonyság növelése érdekében a hengerek vízzel tölthetők fel, így a tömeg akár 1000 kg/m-rel is növelhető a 300-600-as modelleken. A MAXICUT 920 alapfelszereltségként munkaméterenként 1.110 kg tömegű, ezért nem tölthető fel vízzel.

A 8 mm-es, speciálisan edzett acélból készült 100 mm-es késekkel felszerelt henger tényleges külső átmérője 820 mm. A henger nagy átmérője stabil futást és magas hatékonyságot biztosít. A nagy munkasebesség ellenére a maximális tartósság érdekében az acélhengerek erős, 70 mm-es tengelyekre vannak felszerelve.



TÁRCSÁS RÉSZEGYSÉG

Lehetőség van hullámos tárcsás részegység felszerelésére a MAXICUT 920-ra, a kések henger elé. Ez segít javítani a tarló eltávolítását, mivel a tarlót először a haladási irányban vágja el,

majd utána keresztben. Ez biztosítja, hogy minden tarló darabokra legyen vágva, így nem maradnak egyben szarak.



VETŐEGYSÉG

Ha ideális megoldást keresel takarónövények és hasonlók vetésére, vetőegységünk segít értékes időt megtakarítani és növelni a hatékonyságot. Különösen alkalmas a boronával történő együttes használatra.

A 6 m-es modellen lehetőség van 2 sor 12 mm-es boronafog felszerelésére, amely a MAXICUT mögé kerül felszerelésre.



KIEGÉSZÍTŐK ÉS EXTRÁK

- » Légfék a 920-as modellhez
- » Hidraulikus fék a 600-as modellhez
- » DALBO vetőegység
- » Különböző vonórudak és csatlakozók
- » Borona a MAXICUT 600-as modellhez
- » EU homologizáció a 600-as modellhez

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	MAXICUT 600	MAXICUT 920
Munkaszélesség	5,8 m	9,2 m
Tömeg vízzel	4.300 kg/6.100 kg	9.800 kg
Kések száma	90 db	165 db
Min. teljesítményigény	150 LE	330 HP
Szállítási szélesség	2,55 m	3,00 m

DALBO®

A DALBO TOVÁBBI TERMÉKEI



MINIMAX 450-950



POWERROLL 1030-1830



FRONT PRESSES 150-600



MAXIROLL 530-1230



MAXIROLL GREENLINE 630-830



MAXICUT 600-920



CULTIMAX 550-1000



ROLLOMAXIMUM 620-1240



CULTITRAIL 500-600



TRIMAX 300-630



POWERCHAIN 500-1200



SUBSOILER M Profi

DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl
Tel.: +45 75 88 35 00, info@dalboagro.com, www.dalboagro.com