

HENGEREK – PROFIKNAK

DALBO®

POWERROLL


1030-1830



MADE IN  DENMARK

POWERROLL

1030-1830



MUNKASZÉLESSÉG
10,30-18,30 M



SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG
3,00 M



ÁTMÉRŐ
50-62 CM



TELJESÍTMÉNYIGÉNY
> 110 LE



TÖMEG
5.810-12.745 KG

A POWERROLL sorozatunk közepes és nagy gazdaságok számára tervezett, nagy teljesítményű hengerekből áll. Innovatív funkcióinkkal és a hengergyűrűk széles választékával a POWERROLL tökéletes hengerezést biztosít az évszakokon és alkalmazásokon átívelően. A POWERROLL 1030 és 1230 hidraulikusan működtetett simítóval szerelhető fel, ami hatékony géppé teszi a magágykészítéshez. Ugyanakkor vetőberendezéssel is felszerelhető, amivel egy munkamenet és értékes idő takarítható meg.

KONCEPCIÓ

A POWERROLL egy teljesen hidraulikus henger olyan modern gazdálkodók számára, akik magas követelményeket támasztanak a minőség, a tartósság és a hatékonyság terén. A POWERROLL sorozat a piac legkompaktabb hengere a kategóriájában, és nagy munkaszélessége ellenére mindössze 3 m szállítási szélességre csukható össze, ami egyszerűvé és biztonságossá teszi a tábla megközelítését.

A hengertagok teljes össze- és szétnyitása a traktor fülkájából, további manőverezés nélkül elvégezhető, ami egyszerre praktikus és biztonságos. A POWERROLL minden talajtípuson és minden típusú gazdaságban használható.

A lehető legjobb talajkapcsolatot a henger teljes munkaszélességében az elismert hidraulikus súlyelosztás és a DUOFLEX rendszer biztosítja, amely lehetővé teszi, hogy minden tag kövesse a talajfelszín vonalát. Egyenetlen terepen a POWERROLL a teljes munkaszélességben képes hengerezni, mivel a hengertag átfedek egymást, és teljes szélességű talajkapcsolatot biztosítanak, még forduláskor és egyenetlen táblákon végzett munka során is.

Összefoglalva, a POWERROLL egy sokoldalú, kiváló minőségű és nagy teljesítményű henger minden felhasználó számára.

ALAPFELSZERELTSÉG

- » A tagok teljesen hidraulikus össze- és szétnyitása. Átkapcsolás közötti haladásról szántóföldi munkára a traktor elhagyása nélkül.
- » LED világítás.
- » 60 mm-es tengelyek nagy szakítószilárdságú acélból.
- » Erős vázak minőségi és nagy szakítószilárdságú acélból.
- » Hidraulikus súlyelosztás, amely egyenletesen elosztott talajnyomást biztosít a teljes munkaszélességben, függetlenül a tábla domborzatától.
- » DUOFLEX egyedi rugalmassággal a tagok között.
- » Automatikus zárt szállítási helyzetbe állítás az optimális biztonság érdekében szállítás közben.
- » Hidraulikus támasztóláb az 1350-1830 modelleken.
- » Hidraulikus fék az 1350-1830 modelleken.
- » Erős peremes csapágyak az 1030-1350 modelleken.
- » Legalább 500 kg munkaméterenként.
- » Gumibakokba ágyazott csapágyak az 1350-1830 modelleken.

HENGERGYŰRŰK

A SNOWFLAKE® szabadonfutó törőgyűrűkkel használatos, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelő, mind vetés előtt, mind vetés után. Különösen alkalmas vetés utáni hengerezésre, valamint a beállt legelők ápolására.

A Cross Combi gyűrűk kiválóan alkalmasak magágykészítéshez, és feszes talajt hagynak kissé laza felszínnel. Együtt használva

egy simítóval (csak a POWERROLL 1030 és 1230 esetében), ezek a gyűrűk hatékonyan törnek apróra, egyengetik el és tömörítik a rögöket és a nehéz talajt.

A Crosskill gyűrűtípust elsősorban magágyakhoz használják; a talajt felül lazán, közvetlenül a felszín alatt pedig feszebben hagyja, ami optimális a vetéshez.



SÍMÍTÓ

Hidraulikusan működtetett és állítható simító, amely erős, 80 mm-es rugós kapákból áll, 200x12 mm-es döntött kopóhegyekkel, ami tökéletessé teszi a rögök zúzására és a talaj egyengetésére, ezáltal a talajt lazán, simán és tökéletes állapotban hagyja a hengertag számára. A simítót már kiszállítás előtt felszerelheti a DALBO, de utólag is beszerelhető.

Amikor a POWERROLL-t hengerezésre használja, a simító

hidraulikusan kiemelhető a munkavégzésből, megnövelt használhatóságot és sokoldalúságot biztosítva.

A simító két extra kettős működésű hidraulikacsatlakozót igényel a traktoron, és az optimális munkakörülmények – és ezáltal a simító hatásának – elérése érdekében 8-10 km/h munkasebességet javasolunk.



Szóróberendezés csigairtóhoz



Kelés előtti nyomjelzők



Függesztőkarok



Nyomlazítók

VETŐEGYSÉG

Ha ideális megoldást keresel a gyepek ápolására, másodvetések vetésére és hasonlókra, lehetőség van felszerelni a POWERROLL-t

vetőberendezéssel, és így növelni a szántóföldi hatékonyságot, mivel egy munkamenet megtakarítható.



KIEGÉSZÍTŐK ÉS EXTRÁK

- » Légfék vagy hidraulikus fék
- » Kőgyűjtő tálca (45L vagy 100L)
- » Hidraulikus támasztóláb
- » Tartókonzol a csigairtóhoz
- » Nagyobb kerekek
- » DALBO vetőegység az 1230-as modellhez
- » Kelés előtti nyomjelző készlet az 1230-1830 modellekhez
- » Hidraulika a csigairtó konzoljához
- » EU homologizáció az 1030-1230-1430-1830 modellekhez

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	POWERROLL 1030	POWERROLL 1100	POWERROLL 1230	POWERROLL 1350	POWERROLL 1430	POWERROLL 1530	POWERROLL 1630	POWERROLL 1830
SNOWFLAKE® 50 cm tömeg/gyűrűk száma	6.280 kg 209 db	6.565 kg 223 db	6.955 kg 249 db	8.650 kg 271 db	8.950 kg 287 db	9.505 kg 307 db	9.980 kg 325 db	11.170 kg 364 db
SNOWFLAKE® 55 cm tömeg/gyűrűk száma	7.270 kg 209 db	7.630 kg 223 db	8.220 kg 249 db	9.850 kg 271 db	10.250 kg 287 db	10.790 kg 307 db	11.380 kg 325 db	12.745 kg 362 db
SNOWFLAKE® 60 cm tömeg/gyűrűk száma	8.250 kg 209 db	8.670 kg 223 db	9.300 kg 248 db	10.690 kg 271 db	11.240 kg 287 db	11.850 kg 307 db	12.975 kg 325 db	–
SNOWFLAKE® 62 cm tömeg/gyűrűk száma	–	–	9.910 kg 248 db	–	–	–	–	–
Crosskill 53 cm tömeg/gyűrűk száma	5.810 kg 107 db	6.045 kg 180 db	6.165 kg 127 db	–	8.900 kg 145 db	8.980 kg 153 db	9.430 kg 163 db	10.550 kg 182 db
Crosskill 60 cm tömeg/gyűrűk száma	6.900 kg 107 db	7.245 kg 180 db	7.840 kg 127 db	–	9.410 kg 145 db	10.750 kg 256 db	10.130 kg 268 db	12.080 kg 182 db
Cross Combi 50 cm tömeg/gyűrűk száma	6.180 kg 186 db	6.360 kg 196 db	6.970 kg 208 db	–	9.080 kg 240 db	9.720 kg 256 db	10.130 kg 268 db	11.350 kg 298 db
Cross Combi 55 cm tömeg/gyűrűk száma	7.180 kg 186 db	7.420 kg 196 db	8.550 kg 208 db	–	10.230 kg 240 db	10.750 kg 256 db	11.310 kg 268 db	12.650 kg 298 db
Teljesítményigény	110 LE	125 LE	140 LE	150 LE	170 LE	190 LE	210 LE	230 LE
Hidraulikaigény	3xDA	3xDA	3xDA	4xDA	4xDA	4xDA	4xDA	4xDA
Szállítási szélesség	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m
Kerekek	400/60x 15.5 iker	480/45x17	480/45x17 iker/ 520/50x17 iker	600/50x 22.5 iker	600/50x 22.5 iker	600/50x 22.5 iker	600/50x 22.5 iker	600/50x 22.5 iker

*DA: kettős működésű.

DALBO®

A DALBO TOVÁBBI TERMÉKEI



MINIMAX 450-950



POWERROLL 1030-1830



FRONT PRESSES 150-600



MAXIROLL 530-1230



MAXIROLL GREENLINE 630-830



MAXICUT 600-920



CULTIMAX 550-1000



ROLLOMAXIMUM 620-1240



ROLLOMASTER 300-600



TRIMAX 300-630



POWERCHAIN 500-1200



SUBSOILER M Profi

DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl
Tel.: +45 75 88 35 00, info@dalboagro.com, www.dalboagro.com