

HENGEREK – PROFIKNAK

DALBO®

MINIMAX

450-950



MADE IN  DENMARK

MINIMAX

450-950




MUNKASZÉLESSÉG
4.50-9.50 M



SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG
2.50-3.00 M



ÁTMÉRŐ
50-60 CM



TELJESÍTMÉNYIGÉNY
> 50 LE



TÖMEG
1.860-6.410 KG

A MINIMAX henger egy sokoldalú henger, amely számos célra használható. Az 1980-as évek óta gyártják. Rugós súlyelosztással, DUOFLEX rendszerrel és a hengergyűrűk széles választékával a MINIMAX a felhasználástól függetlenül tökéletes hengerezési eredményt biztosít. A MINIMAX a vonórúd alacsony szöge miatt különösen alkalmas könnyű és középkötött talajtípusokhoz, a kiegészítők lehetősége pedig sokoldalúságot és rugalmasságot ad, ami nagyon költséghatékony hengerré teszi.

KONCEPCIÓ

A MINIMAX-szal egy precíz, nagy teljesítményű és minőségi hengert kínálunk. Minden vetés előtti és utáni hengerezési feladatot elvégez, és tarló tömörítésére vagy magágykészítéshez is használható. A MINIMAX a legkisebb hidraulikusan csukható hengerünk, de továbbra is a nagyobb modelljeink összes használhatóságát, teljesítményét és sokoldalúságát nyújtja.

A traktor vezetője a hengertagok teljes összecukását és kinyitását a traktorból, további manőverezés nélkül végezheti el, ami egyszerre praktikus és biztonságos. Minden MINIMAX henger rendelkezik a jól ismert DUOFLEX rendszerünkkel.

A nagy teherbírású rugók egyenletesen elosztott talajnyomást, valamint egyedi rugalmasságot biztosítanak, amely lehetővé teszi, hogy minden tag kövesse a változó terepviszonyokat és az egyenetlenségeket.

A henger tömörítési kapacitása a teljes munkaszélességben biztosított az egyes tagok közötti nagy átfedés révén, ami a teljes szélességben talajkapcsolatot biztosít, még forduláskor és egyenetlen talajon végzett munka során is. A legtöbb MINIMAX modell felszerelhető hidraulikusan működtetett simítóval, ami kiváló eszközzé teszi a magágykészítéshez.

Összefoglalva, a MINIMAX az érték és a sokoldalúság egyedülálló kombinációja.

ALAPFELSZERELTSÉG

- » A tagok teljesen hidraulikus összecukása és kinyitása. Átkapcsolás közötti közlekedésről szántóföldi üzemmódra a traktor elhagyása nélkül.
- » 60 mm átmérőjű, nagy szakítószilárdságú acélból készült tengelyek.
- » Erős vázak minőségi acélból és nagy szakító-szilárdságú acélból.
- » Automatikus súlyelosztás rugókkal, amely egyenletesen elosztott talajnyomást biztosít a teljes munkaszélességben, függetlenül a talaj kontúrjaitól.
- » DUOFLEX egyedi rugalmassággal a tagok között.
- » Hidraulikus súlyelosztás a 950-es modellen.
- » Automatikus szállítási biztosítás az optimális biztonság érdekében szállítás közben.
- » SNOWFLAKE gyűrűk 6 év garanciával.
- » Levehető támasztólábak.
- » Hidraulikaigény: 1xSA (egyszeres működésű) és 1xDA (kettős működésű).

HENGERGYŰRŰK

SNOWFLAKE®. Ezt a gyűrűt egy törőgyűrűvel kombinálva használják, és a legtöbb célra alkalmas, vetés előtt és után is. Különösen alkalmas legelők ápolására, valamint hidraulikus simítóval együtt a rögös talajok egyengetésére



A Cross Combi gyűrűk nagyon alkalmasak magágykészítésre és legelők hengerelésére. A Crosskill gyűrűtípust elsősorban magágyakhoz használják, és a talajt a felszínen lazán hagyja.

SÍMÍTÓ

Hidraulikusan működtetett és állítható simító, amely erős 80 mm-es rugós kapákból áll, 200x12 mm-es döntött kopóhegyekkel. Ez tökéletessé teszi a rögök zúzására és a talaj egyengetésére, így a talajt lazán, simán és tökéletes állapotban hagyja a hengertag számára. Ha a MINIMAX-ot csak hengerelésre használja,

a simító hidraulikusan felemelhető, ami növeli a használhatóságot és a sokoldalúságot. A simító egy extra kettős működésű hidraulikus kört igényel a traktoron. Optimális munkakörülmények között 8-10 km/h munkasebességet javasolunk.



A MINIMAX simítóval felszerelve szállítási helyzetben



Hidraulikusan állítható simítóval felszerelve

KIEGÉSZÍTŐK ÉS EXTRÁK

- » Légfék vagy hidraulikus fék
- » Magas húzó, vonórúd vagy Scharmüller gömbfejes vonószerem
- » LED világítás
- » Nyomlazító
- » Hidraulikus súlyelosztás a 9,50 m-es modellen
- » Kelés előtti nyomjelzők
- » Nagyobb kerekek az 530-950-es modellekhez
- » Gumiágyazású csapágyak a hengertengelyeken az 530-950-es modellekhez
- » Kögyűjtő tálca (45L vagy 100L) az 530-950-es modellekhez
- » Hidraulikus simító
- » Hidraulikus támasztóláb az 530-950-es modellekhez
- » DALBO vetőegység MINIMAX 630-950-hez
- » EU-homologizáció a 450-950-es modellekhez

A MINIMAX KINYITÁSÁNAK FOLYAMATA



1. A tagok kiemelkednek a zárt szállítási helyzetből.



2. Az oldalsó tagok szétnyílnak.



3. A hengertagok munkahelyzetbe süllyednek, és a kerekek automatikusan felemelkednek.



4. A gép úszó helyzetbe kerül és munkára kész.

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	MINIMAX 450	MINIMAX 530	MINIMAX 630	MINIMAX 760	MINIMAX 830	MINIMAX 950
Szállítási szélesség	2,30 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	3,00 m
SNOWFLAKE® 50 cm tömeg/gyűrűk száma	2.190 kg 91 db	2.800 kg 109 db	3.145 kg 129 db	4.070 kg 157 db	4.160 kg 165 db	5.215 kg 189 db
SNOWFLAKE® 55 cm tömeg/gyűrűk száma	2.610 kg 91 db	3.290 kg 109 db	3.720 kg 129 db	4.760 kg 157 db	4.930 kg 165 db	6.090 kg 189 db
SNOWFLAKE® 60 cm tömeg/gyűrűk száma	–	–	4.515 kg 129 db	–	5.875 kg 163 db	–
Crosskill 53 cm tömeg/gyűrűk száma	1.860 kg 45 db	2.325 kg 55 db	2.660 kg 63 db	3.545 kg 79 db	3.650 kg 83 db	4.580 kg 95 db
Cross Combi 50 cm tömeg/gyűrűk száma	2.230 kg 78 db	2.740 kg 94 db	3.215 kg 114 db	4.160 kg 134 db	4.310 kg 142 db	5.340 kg 160 db
Cross Combi 55 cm tömeg/gyűrűk száma	–	–	3.740 kg 114 db	4.940 kg 134 db	5.095 kg 138 db	6.410 kg 160 db
Kerekek	260/75 x15.3	260/75 x15.3	300/80 x15.3	300/80 x15.3 iker	300/80 x15.3 iker	400/60 x15.5 iker
Min. teljesítményigény	50 LE	75 LE	100 LE	110 LE	120 LE	130 LE
Hidraulikaigény	1xDA 1xSA	1xDA 1xSA	1xDA 1xSA	1xDA 1xSA	1xDA 1xSA	1xDA 1xSA

*SA: egyszeres működésű. *DA: kettős működésű.

DALBO®

A DALBO TOVÁBBI TERMÉKEI



MINIMAX 450-950



POWERROLL 1030-1830



FRONT PRESSES 150-600



MAXIROLL 530-1230



MAXIROLL GREENLINE 630-830



MAXICUT 600-920



CULTIMAX 550-1000



ROLLOMAXIMUM 620-1240



CULTITRAIL 500-600



TRIMAX 300-630



POWERCHAIN 500-1200



SUBSOILER M Profi

DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl
Tel.: +45 75 88 35 00, info@dalboagro.com, www.dalboagro.com